

1j79 软磁合金 1J79 坡莫合金 1j79

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 1j79 软磁合金 1J79 坡莫合金 1j79 |
| 公司名称 | 北京芦程京成木材销售部 |
| 价格 | 195.00/千克 |
| 规格参数 | 品名:镍钴合金 牌号:1j79 产地:北京 |
| 公司地址 | 北京市大兴区 |
| 联系电话 | 15010058220 |

产品详情

1j79

(一)合金的尺寸、外形及允许偏差

合金的尺寸、外形及允许应符合gb/t 15001《软磁合金尺寸、外形、表面质量、试验方法和检验规则的一般规定》的有关规定

(二)牌号和化学成分

合金的牌号和化学成分应符合表的规定

(三)交货状态

| 类别 | 合金 牌号 | 化学成分 (质) | | | | |
|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|-----------|
| | | c | p | s | mn | si |
| 高初磁导率软磁合金 | 1j79 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60-1.10 | 0.30-0.50 |

合金材不经热处理交货。根据需方要求，也可按半软或软态交货。其磁性能和力学性能按协议。

(四)

1.合金试样经热处理后的磁导率 $\mu_{0.4}$ 、 $\mu_{0.8}$ 、 μ_m ，矫顽力h。和方形系数br/bm值应符合下表规定。饱

和磁感应强度 b_s 和厚度不大于0.01mm的薄带磁性能，只提供数据，不作判定依据。弹性磁导率 μ_1 和铁损值 $p_1/400$ 、 $p_1/300$ ，如需方要求，也可提供数据。

2.根据需方要求，可检验磁温度稳定性，指标按双方协议。

3.按 级或 级合金磁性能订货和要求提供弹性磁导率 μ_1 、铁损值 $p_1/400$ 、 $p_1/300$ 时、应在合同中注明。

(五)表面质量

高初磁导率软磁合金交流磁性能

| 合金牌号 | 产品种类 | 级 别 | 厚度或直径/mm | 在0.08a/m磁场强度中的磁导率 $\mu_{0.08}$ | | 矫顽力 率 |
|-----------|------|--------|-----------|--------------------------------|-------|----------|
| | | | | 最大磁导率 μ_m | | |
| | | | | mh/m 不小于 | | |
| 1j79 | 冷轧带材 | | 0.005 | 12.5 | 44 | |
| | | | 0.01 | 17.5 | 87.5 | |
| | | | 0.02-0.04 | 20 | 112.5 | |
| | | | 0.05-0.09 | 22.5 | 137.5 | |
| | | | 0.10-0.19 | 25 | 162.5 | |
| | | | 0.20-0.34 | 28 | 225 | |
| | | | 0.35-1.00 | 31 | 250 | |
| | | | 1.10-2.50 | 28 | 225 | |
| | | | 2.51-3.00 | 26.3 | 187.5 | |
| | | | 0.005 | 15 | 75 | |
| | | | 0.01 | 20 | 110 | |
| | | | 0.02-0.04 | 25 | 125 | |
| | | | 0.05-0.09 | 25 | 150 | |
| | | | 0.10-0.19 | 28 | 190 | |
| | | | 0.20-0.34 | 31 | 250 | |
| | | | 0.35-1.00 | 38 | 280 | |
| 1.10-2.50 | 31 | 230 | | | | |
| | 0.01 | 25 | 150 | | | |

| | | | | | |
|--|---------|-----------|----|-----|-----|
| | | 0.02-0.04 | 31 | 190 | 1.6 |
| | | 0.05-0.09 | 38 | 250 | |
| | | 0.10-0.19 | 38 | 250 | |
| | | 0.20-0.34 | 38 | 280 | |
| | | 0.35 | 44 | 310 | |
| | 热轧(锻)扁材 | 3-22 | 25 | 125 | |
| | 热轧(锻)棒材 | 8-100 | 25 | 125 | |

高初磁导率软磁合金交流磁性能

| 合金 牌号 | 产品种类 | 级 别 | 厚度/mm | 当磁场 在不同频率下 | |
|----------|------|--------|-------|---------------|-------|
| | | | | 60hz | 400hz |
| 1j79 | 冷轧带材 | | 0.02 | -- | -- |
| | | | 0.05 | -- | -- |
| | | | 0.10 | -- | 22.5 |
| | | | 0.20 | -- | 12.5 |
| | | | 0.35 | 25 | 8.8 |

销售单位：明尚金属(北京)办事处

移动热线：15010058220

联系人：郑先生

"供应1j79厂家直销 软磁合金1J79 坡莫合金1j79"的杂质含量为0.1（%），品名是镍钴合金，粒度为8（目），产地是北京，牌号为1J79，镍含量是79（%）