

山西厂房沉降监测单位 楼板承载力检测单位

产品名称	山西厂房沉降监测单位 楼板承载力检测单位
公司名称	上海钧测检测技术服务有限公司
价格	5.00/件
规格参数	
公司地址	上海市宝山区克山路8号8号楼
联系电话	15021140995 15021140995

产品详情

沉降监测的过程，我们有哪些需要注意的？

- 1 记录时资料填写清楚，如日期、天气、观测者、立尺者等；
- 2 控制点及架设水准仪位置，地面坚硬，不会出现缓慢下沉及塌方；
- 3 观测点选定后，在旁边做明显标记；
- 4 观测点平面清理干净，以免有尘土等影响数据；
- 5 观测时天气，温度，都选择zuijia的时机；
- 6 烈日下观测时，用伞遮挡阳光或停止观测；
- 7 控制点经常复核，确保无误；
- 8 视线模糊或有物体阻挡，不能进行读数记录，必须清晰、稳定时读数；
- 9 原始数据，记录清楚、明确；
- 10 随时观测、随时检测复核计算；
- 11 水准气泡偏时，应及时停止作业，重新调整；
- 12 每次观测水准路线应用闭合水准路线，不转站是也应闭合，起复核作用；

仪器应避免安置在有空压机、搅拌机、卷扬机等振动影响的范围内，塔式起重机等施工机械附近不

