

绵阳图号9103 50kg/m12号复式交分道岔 转辙机安装装置

产品名称	绵阳图号9103 50kg/m12号复式交分道岔 转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，绵阳图号9103 50kg/m12号复式交道岔 转辙机安装装置且顶盖能够避免外界的灰尘飘散进壳体内部与驱动电机接触造成驱动电机线路连接不够稳定的弊端，减少工作人员清理维护驱动电机的次数，减轻工作人员的工作压力，其次滤网能够减少外界的灰尘与驱动电机接触的可能性。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点,缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，绵阳图号9103 50kg/m12号复式交道岔 转辙机安装装置的三台电动转辙机中有一台转辙机没有达到锁闭条件时，控制电路将不给表示。工作原理本申请的工作时将两套转辙机辅助缓冲装置安装在转辙机上，调硅胶弹簧使硅胶弹簧与转辙机保持平行，列车经过道岔时产生的振动力将造成转辙机随之上下振动，此时硅胶弹簧起到缓冲作用。并且可降低生产成本。

转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。绵阳图号9103 50kg/m12号复式交道岔 转辙机安装装置是本实用新型转辙机安装装置结构示意图。为实现转辙机在有轨电车道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、锁闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置。随着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。绵阳图号9103 50kg/m12号复式交道岔 转辙机安装装置一种城轨电车转辙机安装装置本实用新型涉及一种城轨电车道岔的转辙机安装装置，尤其涉及一种双关节轴承结构，以及转辙机动作杆端面的碟形弹簧缓冲机构。此控制电路用于室外道岔单机实验，用于说明控制条件和反馈表示。所描述的实施例仅仅是本实用新型一部实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有实施例，都属于本实用新型保护的范围，实施

例请参阅图。一个好的转辙机安装装置要适应道岔状态的变化，是尖轨的爬行和上下跳动，从而起到保护转辙机的作用。

转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，绵阳图号9103 50kg/m12号复式交道岔 转辙机安装装置参照如图图所示，本实用新型由上绝缘板下绝缘板绝缘管长角钢短角钢及螺栓所构成长角钢与短角钢连接的圆孔直径扩大于绝缘管外管直径，长角钢上扩大的圆孔内置入绝缘管，上绝缘板置放于长角钢上面，短角钢置放在上绝缘板上。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上