

信号道岔阻容盒 LSBJ阻容盒

产品名称	信号道岔阻容盒 LSBJ阻容盒
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZBF 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

阻容盒概述

继电器为重弹力式直流电磁继电器，采用“重力恒定”原理在线圈断电时强制动合接点断开。

采用银-银氧化镉接点，具有较强的防粘连，接触电阻小等特点。信号道岔阻容盒 LJ阻容盒仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的修改等同替换改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。通过阻容器阻容盒开口槽传动箱转盘螺杆传动板固定块活动板第二固定块和卡柱配合使用，解决了现有市面上大多数的阻容盒在固定时是使用螺钉进行固定的，当其中一组电容或电阻损坏时，需要对整块信号柜的电路板进行检修。

磁路采用剩磁较小的电磁纯铁材料，并在衔铁与铁心闭合处安装止片，保证磁路的*小空气间隙，防止磁路的铁磁零件磁化，保证继电器落下。

继电器前圈为二极管封闭的短路线圈，无整流单元，交流电源与线圈直接连接，具有抗雷击功能。

继电器接点系统由普通接点组成，有四组动合、动断转换普通接点。信号道岔阻容盒 LJ阻容盒的，传动箱的顶部开设有第二开口，第二开口的宽度大于螺杆的宽度，第二开口与螺杆配合使用。

继电器应与隔离变压器配套使用，调整系统电流保证继电器工作和释放，保证灯端电压符合规定的调整范围。

阻容盒介绍

继电器：165 mm × 49 mm × 163 mm(长 × 宽 × 高)

插座：157 mm × 48 mm × 22 mm(长 × 宽 × 高)

产品安装方式：

继电器插座用螺栓安装在组合架（柜）上，将继电器水平插入插座,并用挂簧卡紧。

继电器鉴别销号码13、53。

阻容盒主要结构

阻容盒是高压脉冲轨道电路的组成部在列车出清时起到了缓吸及稳定励磁的作用,地防止了瞬时干扰及轻车跳动。

RC阻容盒在直流电路中起阻抗匹配作用。信号道岔阻容盒 LJ阻容盒微处理器单元通过对采集到的电流数进行极性判断，当流经电阻正半周的电流大于负半周时，表示道岔在，反之在反位。固定套套设在卡柱的表面。通过在线监测铁路信号阻容盒中电容的充放电的包络曲线，将实时检测得出的包络曲线与电容正常工作时的包络曲线进行对比，测算出电容容量变化量。