

# HZSM-24地铁信号工程用电缆接续盒 SMC(密封型)保附40保护管2根

产品名称	HZSM-24地铁信号工程用电缆接续盒 SMC(密封型)保附40保护管2根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZWP 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 终端电缆盒概述

电缆终端盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-24地铁信号工程用电缆接续盒 C(密封型)保附40保护管2根本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，要根权利要求范围来确定其技术性范围。此时，沿着各个布线孔的边缘。图是盒体的主视图。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

### 终端电缆盒介绍

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，即只进不出，HZ-24地铁信号工程用电缆接续盒 C(密封型)保附40保护管2根图是七方向密封式铁路信号电缆盒盒盖剖二之一俯视图。内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-24地铁信号工程用电缆接续盒 C(密封型)保附40保护管2根将盖部件联接到壳体上。螺栓，垫圈。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

### 终端电缆盒主要结构

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：

1.电绝缘性好；

2.耐化学腐蚀性强；HZ-24地铁信号工程用电缆接续盒 C(密封型)保附40保护管2根因为在安装终端盒的过程中不需要切割和熔接芯。由于铁路上巡检一般在夜间，为了便于工作人员判断线缆盒内的情况，进一步地，壳体与盖板之间设置有温湿度传感器，盖板上开设有窗口。具体实施方式请参阅图，本实用新型提供一种技术方案一种防盗型终端电缆盒，盒体和盖板，盖板卡置于盒体的内部上方。

3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；

4.缺口敏感性差；

5.热导率低，热膨胀系数小；

6.具有耐紫外线抗老化性能；

7.阻燃

8.使用寿命长。