

# HZ-24T区间信号电缆方向盒 SMC(普通型)附40保护管2根

产品名称	HZ-24T区间信号电缆方向盒 SMC(普通型)附40保护管2根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZWP 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 终端电缆盒概述

电缆终端盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-24T区间信号电缆方向盒 C(普通型)附40保护管2根布线孔可在拴定突起的各个侧处形成。由此，限定有第二等的特征可以明示或者隐含地一个或者更多个该特征。计轴系统是完成轨道区段空闲占用状态自动检查的信号设备。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

### 终端电缆盒介绍

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，即只进不出，HZ-24T区间信号电缆方向盒 C(普通型)附40保护管2根从现场实际应用情况看，达到了设计要求，解决了不同应用场合的设备安装问题。第五。敞开平台式盒座上安装有接线端子。内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-24T区间信号电缆方向盒 C(普通型)附40保护管2根电缆套管可由弹性材料形成，例如橡胶材料等，使得电缆套管可由于暂时对其施加的外力而变形，并且可在未被施加外力的情况下返回到其原来的形状。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

### 终端电缆盒主要结构

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：

1.电绝缘性好；

2.耐化学腐蚀性强；HZ-24T区间信号电缆方向盒C(普通型)附40保护管2根外壳体为方向结构，温湿度传感器通过螺钉固定在盖板上的，透光的材料为玻璃，在连接法兰在不使用时，可在连接法兰上安装挡板，防止外部水进入。在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语安装相连接应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接可以是机械连接，也可以是电连接可以是直接相连。壳体与盖板之间设有将盖板固定或者松脱在壳体上的固定机构，固定机构锁体和锁止块，锁止块设置锁体上，锁体设置在盖板上，壳体上设置有与锁止块相匹配的槽口。

3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；

4.缺口敏感性差；

5.热导率低，热膨胀系数小；

6.具有耐紫外线抗老化性能；

7.阻燃

8.使用寿命长。