

德国elgo磁栅尺,磁栅控制器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 德国elgo磁栅尺,磁栅控制器 |
| 公司名称 | 济南欧纳机电设备有限公司 |
| 价格 | 1800.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:elgo 型号:iz16-0000 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地D12-103-2 |
| 联系电话 | 85922240 13515415737 |

产品详情

i、Imix2简介

Imix2产品扩展了elgo磁栅尺产品的规格，提供了两个显著优点：

1. 尽管尺寸很小，但是完善的读数系统集成在读头内部。

2. 读头可以垂直安装。（订货时必须注明<option l>）

ii、Imix2读头

读头功能

读头内部集成测量电路、分割电路、输出驱动电路。通过信号处理电路来计算脉冲数，用于测量长度。

读头和尺带的距离必须小于2.0mm。（0.1—2.0mm）的距离是允许的。读头引出的线缆为8芯线，该线缆为高柔性的双绞屏蔽线。

分辨率/沿触发

分辨率0.025mm（应用四倍频），重现性0.025mm（应用四倍频）。

尺寸

安装方法

iii、Imix2输入和输出类型

以下的输入输出类型是可以使用的：

1. 订货序号 00* = 供电电压10 - 30v/输出10 - 30v

2. 订货序号01* = 供电电压10 - 30v/输出ttl line driver

3. 订货序号11* = 供电电压5v/输出ttl line driver

具体订货信息最后部分交待。

iv、Imix2接线

| | cable end open | d-sub 9 pins | d-sub 9 pins |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| | standard | (elgo d-sub wiring) | (18.50 compatible wiring) |
| 功能 | color | option d1 pin no. | option d2 pin no. |
| 0v(gnd) | 白色 | 1 | 1 |
| 5 vdc/10-30 vdc in | 棕色 | 2 | 2 |
| a+ | 绿色 | 3 | 3 |
| b+ | 黄色 | 4 | 4 |
| z+ | 黑色 | 8 | / |
| a- | 紫色 | 6 | 7 |
| b- | 橙色 | 7 | 8 |
| z- | 灰色 | 9 | / |
| 屏蔽线 | pe | 和机台连接 | |

主要用于

主要用于：木工机械、石材机械、铝加工机械、型材切割机械、玻璃切割机械、其它加工机械。

功能：1、手动/自动工2、单位：毫米/英寸 3、分辨率：0.1;0.05;0.01; 4、数据修正 5、10组预设工程
6、10组刀具半径补偿 7、传达室送带速度测量 8、刀具/电机 9、电池寿命2.5年 8、系统自检 9
、自适应安装公差 10、错误信息显示

功能：1、手动/自动工2、单位：毫米/英寸3、分辨率：0.1;0.05;0.01;4、数据修正5、10组预设工程
6、10组刀具半径补偿7、传达室送带速度测量8、刀具/电机9、电池寿命2.5年8、系统自检9
、自适应安装公差10、错误信息显示

"供应德国elgo磁栅尺,磁栅控制器(图)"的加工定制为否，品牌是elgo，型号为IZ16-0000，测量范围是0-1000，测量精度为0.005，产品适用范围是主要用于是木工机械、石材机械、铝加工机械、型材切割机械、玻璃切割机械、其它加工机