

航盛 936970Q工程机械滤油机液压油滤芯 电厂引风机润滑油过滤芯

产品名称	航盛 936970Q工程机械滤油机液压油滤芯 电厂引风机润滑油过滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

2.贺德克滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 当然，人们都承认清洁的油对于轴承的寿命是至关重要的，然而问题是多数风电机组制造商，在销售他们的风电机组时，没有配备质量良好的清洁齿轮箱油的滤清器（4）安装在支路上，这种方式主要安装在溢流阀的回油路上，这时不会增加主油路的压力损失，滤油器的也可小于泵的，比较经济合理 同时应安装 安全阀以防滤油器堵塞 常用规格：5" 10" 20" 30" 40" 接口型式：215 222 226 M30 M36

聚醚砜膜折叠滤芯（PES）：过滤精度高、高、寿命长、化学稳定性好 泄漏可分为外泄漏和内泄漏两种 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤

1微米、5微米、10微米、15微米、20微米、25微米、30微米、40微米、50微米等级别 水滤芯应用领域：油过滤、化工原料、有机溶液过滤、电镀液过滤、各种水处理、反渗透预过滤、电子行业操作条件:操作温度：折叠聚丙烯：82C；熔喷聚丙烯：65C 压力降：折叠聚丙烯：3.4bar，82C

熔喷聚丙烯：1.03bar，65C 滤芯更换推荐压力降:2.4bar,20C 建议水：20inch长滤芯：660LPM

40inch长滤芯：1300LPM 60inch长滤芯：1900LPM 颇尔滤芯选用滤油器时，要考虑以下几点：

- 1.过滤精度应满足预定要求，
- 2.能在较长时间内保持足够的通流能力；
- 3.滤芯具有足够的强度，不因液压的作用而损坏；
- 4.滤芯抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久的工作；
- 5.滤芯清洗或更换方便

注意停放方式，一般是所有油缸全部收回，即小臂、铲斗完全伸出并落地

如果取两块金属，其中一块带负电，而另一块正极接地，则会形成一个空间电场

- 3、采用精密滤芯过滤液压油，使油品的污染度长期保持在NAS