

供ABS马来西亚700-314

产品名称	供ABS马来西亚700-314
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:ABS马来西亚700-314 型号:700-314 产地:马来西亚东丽
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

材料描述

特性：高光泽高流动耐高温阻燃

应用领域：电动工具电气领域电子领域汽车领域小家电

颜色：--

等级：耐冲击级

物性表

物理性能测试条件	测试密度	测试结果	测试单位
密度 / 比重			
熔体质量流动速率		220 ° C/10.0kg	

收缩率	MD		
吸水率	23 ° C,24hr		
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
抗张强度2	屈服		
拉伸应力	屈服		
伸长率2	断裂		
拉伸应变	断裂		
弯曲模量3			
弯曲强度3			
弯曲应力4			
热性能测试条件测试方法测试结果测试单位	1.8MPa,未退火,6.40mm		
热变形温度	1.8MPa,未退火,12.7mm		
热变形温度	1.8MPa,未退火		

线形热膨胀系数	MD		
导热系数			
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
体积电阻率	23 ° C		
介电强度6			
介电常数	1kHz		
耗散因数	1kHz		
冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位	23 ° C		
悬壁梁缺口冲击强度	-30 ° C,3.20mm		
悬壁梁缺口冲击强度	-30 ° C,12.7mm		
悬壁梁缺口冲击强度	0 ° C,3.20mm		
悬壁梁缺口冲击强度	0 ° C,12.7mm		
悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C,3.20mm		

悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C,12.7mm	
硬度测试条件测试方法测试标准测试单位	R级	
可燃性测试条件测试方法阻燃等级测试单位		