

气动绷网机1012 千科达

产品名称	气动绷网机1012 千科达
公司名称	中山市黄圃镇千科达丝印器材商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:千科达 型号:lw1012
公司地址	中山市黄圃镇大岑工业区成业大道57号首层
联系电话	86-75726912663/26916083 13823442883

产品详情

本厂为一家正规的有生产资质的丝印设备生产企业（可提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证可开具17点的增值税发票（另加11个点）。

生产厂址座落于经济最发达的广东佛山市顺德区容桂镇南区居委会侧，地处广州、中山、江门交汇处，交通极为便利，欢迎各厂商上门参观，联系洽谈。

本厂自开厂15年来一直专注于机械拉网机、晒版机、网版烘箱、吸气手印台、手动拉网机、气动拉网头、网框的生产及研发，经过多年的尝试和工艺改进，生产出适合各行业需求的高质量稳固的设备，为客户节约生产成本。赢得客户的一致好评，并通多过多家贸易公司远销海外。

业务联系人陈小姐：13823442883

电话：0757-26912663 26916083，工作qq：654401831

本厂可根据客户要求订做适合客户需求的各种规格机械拉网机、大型涡轮式拉网机，厂家直销，价格更有优势。

1.2*1.5米机械拉网机 4200元一台

1.5*1.8米机横拉网机 5300元一台

1.5*2.0米机械拉网机 5600元一台

1.8*2.0米机械拉网机 6300元一台

机械拉网机的操作原理：

绷网由四个完全相同的机械部分利用导轨首尾连接成矩形，其绷网范围即其四部分构成的密封面积。

该气动式机械式绷网机采用链条传动及梯形螺纹丝杆位移机构，只须转动手柄便可达到拉网所需的张力。

网框与拉伸网面的贴合由四边的气缸动作完成，气缸的行程可通过螺栓调节以达到适用于各种厚度的网框，保证拉网的质量，不会轻易损坏网纱。

机械结构：绷网机主要由机架、丝杆位移机构、链轮传动机构、拉网夹头和气动系统五个部分组成。

机架轻巧稳固，丝杆的传动精度高、自锁能力强，链轮传动轻便、分布合理。且对网框的大小要求十分灵活，不论网框的大小，数量都可以按客户自己的方便或喜好进行拉网。

操作步骤：

(1) 首先根据网框大小调节拉网的面积，然后将活动脚轮锁死 (2) 选择合适的网框支架将其放在拉网机上 (3) 调节手轮，使网框尖端之间的距离在5-6mm，以避免在拉网过程中由于网纱张力增大，网框顶住网纱而造成网纱破裂。(4) 拉平网纱，用网夹固定好网纱的边缘，再慢慢旋转机上四边的手轮，使网纱慢慢处于张紧状态，如此反复，直到网纱的各处的张力大致相等为止，张力的多少概括网纱的目数和质地而定，网张好后最好用张力计进行最终的检查，注意：网纱拉力不能一次拉到位，必须分开几次，比如：拉网力要求25n，先拉到15n，经过最少5分钟的停留后，才拉到20n如此反复拉网才可。(5) 手轮，使网框上升，注意网框均匀地接触网纱，然后在网框与网纱相接触的地方涂上藤黄胶，注意：必须等待胶干以后，方可将网框与网纱一同取下。

(6) 绷网完以后，扳动换向阀，使手轮回到初始位置。

以下图片为机械拉网机实物图片（网络其它相同款式均出自本厂，欢迎上门参观指导！）

以下图片为大型涡轮式拉网机

以下为大型双夹头拉网机图片

"厂家直销气动绷网机1012"的重量为250 (kg) ，功率是300 (kw) ，型号为LW1012，工作气压是0.8 (Mp a) ，品牌为千科达，电源是220，加工定制为是，外形尺寸是1000*1200 (mm)