

## 软银王气动拉网机 气动绷网机

产品名称	软银王气动拉网机 气动绷网机
公司名称	深圳市软银王科技有限公司
价格	4700.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:气动绷网机 品牌:软银王
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道梅龙大道卫东龙工业区 卫东龙科技大厦一楼B区
联系电话	18566201028

### 产品详情

本厂可根据客户要求订做适合客户需求的各种规格机械拉网机、大型涡轮式拉网机，厂家直销，价格更有优势。

以下价格为单夹仔机械链条拉网机。

1.0\*1.2米机械拉网机 4400元一台

1.2\*1.5米机械拉网机 4700元一台

1.5\*1.8米机横拉网机 5800元一台

1.5\*2.0米机械拉网机 6100元一台

1.8\*2.0米机械拉网机 6800元一台

机械拉网机的操作原理：

绷网由四个完全相同的机械部分利用导轨首尾连接成矩形，其绷网范围即其四部分构成的密封面积。

该气动式机械式绷网机采用链条传动及梯形螺纹丝杆位移机构，只须转动手柄便可达到拉网所需的张力。

网框与拉伸网面的贴合由四边的气缸动作完成，气缸的行程可通过螺栓调节以达到适用于各种厚度的网框，保证拉网的质量，不会轻易损坏网纱。

机械结构：绷网机主要由机架、丝杆位移机构、链轮传动机构、拉网夹头和气动系统五个部分组成。

机架轻巧稳固，丝杆的传动精度高、自锁能力强，链轮传动轻便、分布合理。且对网框的大小要求十分灵活，不论网框的大小，数量都可以按客户自己的方便或喜好进行拉网。

操作步骤：

(1) 首先根据网框大小调节拉网的面积，然后将活动脚轮锁死 (2) 选择合适的网框支架将其放在拉网机上 (3) 调节手轮，使网框尖端之间的距离在5-6mm，以避免在拉网过程中由于网纱张力增大，网框顶住网纱而造成网纱破裂。(4) 拉平网纱，用网夹固定好网纱的边缘，再慢慢旋转机上四边的手轮，使网纱慢慢处于张紧状态，如此反复，直到网纱的各处的张力大致相等为止，张力的大小概括网纱的目数和质地而定，网张好后最好用张力计进行最终的检查，注意：网纱拉力不能一次拉到位，必须分开几次，比如：拉网力要求25n，先拉到15n，经过最少5分钟的停留后，才拉到20n如此反复拉网才可。(5) 手轮，使网框上升，注意网框均匀地接触网纱，然后在网框与网纱相接触的地方涂上藤黄胶，注意：必须等待胶干以后，方可将网框与网纱一同取下。

(6) 绷网完以后，扳动换向阀，使手轮回到初始位置。

"【软银王】气动拉网机"的重量为230 (kg)，功率是300 (kw)，类型为气动绷网机，型号是1215，工作压力为0.8 (Mpa)，品牌是软银王，电源为220V，加工定制是否，外形尺寸为1200X1500 (mm)