

# 合成导热油生产厂家 太康导热油 濮阳永龙化工

产品名称	合成导热油生产厂家 太康导热油 濮阳永龙化工
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

## 产品详情

导热油炉的点火升温必须遵循“一慢二停”的原则，一慢即升温速度要慢，高温导热油销售厂家，二停即在1200C~1500C和2100C~2300C两个温度段要停止升温，合成导热油供应厂家，维持这个温度一段时间。

炉点火后，控制升温速度100C/H，直到接近1000C。因为冷炉时油的粘度大，受热面管内流速较低，管壁油膜较厚，传热条件差，如升温速度过高，容易使局部油膜温度过高。

1250C ~ 1500C范围是驱赶系统内残存水分和热载体所含微量水阶段。升温速度控制在0 ~ 50C/H范围，太康导热油，视脱水情况决定。当高位槽放空管处排汽量较大，底部有水击声，管道振动加剧，各处压力表指针摆动范围较大时，必须停止升温，保持恒温状态，必须时可打开炉门减弱燃烧。

循环系统中的导热油进去锅炉本体前，应加装30~40目不锈钢丝过滤器，以便过滤掉可能产生的焊渣、杂质和残碳；

导热油煮油完成后，待高位槽的排空管没有气体跑出时，需及时将辅助排气阀关闭，以防导热油氧化变质。

由于各导热油炉及系统安装设计各有不同，安美建议高位槽搭建至少要高于锅炉本体顶部4米以上，且高位槽温度必须控制在80 以下；而当突然停电时，要充分利用低位槽的功能，马上关闭加热设备阀门，

然后打开高位槽的阀门，让高位槽的冷油注入锅炉系统、而后流到低位槽，这样既可以保护锅炉设备又能保证锅炉导热油不被过热氧化。

燃烧是一种发光、放热的化学反应。物质燃烧必须同时满足三个条件，即可燃物、助燃物，着火源。

导热油泵房中可燃物就是导热油，或者现场电线等也可以成为可燃物。助燃物就是空气中的氧。尽管之前提到泵房内是没有着火源的，可恰恰是一些意外或者设备故障会带来着火源，三者条件凑齐，泵房的着火会引燃蓄热罐，罐内储油量占到整个系统油量的一半左右。其后果是，与小型燃料储罐的着火情形类似。

合成导热油生产厂家-太康导热油-濮阳永龙化工由濮阳市永龙化工有限公司提供。合成导热油生产厂家-太康导热油-濮阳永龙化工是濮阳市永龙化工有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。