

深圳吹瓶机, 吹塑机, 吹瓶机, 挤吹机, 塑料过滤网, 过滤网

产品名称	深圳吹瓶机, 吹塑机, 吹瓶机, 挤吹机, 塑料过滤网, 过滤网
公司名称	深圳市振三联塑胶机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:三联机械 型号:sl90a-01 种类:塑料吹瓶机
公司地址	深圳市光明新区公明街道东坑社区东达路12号第三栋1楼C区
联系电话	13430514482 13823352602

产品详情

专业制造吹瓶机1. 全自动高速双工位全液吹瓶机2.

液压系统: 日本油路系统, 液压阀、油泵、电源双比例阀3. 合模系统: 平移导轨模式开合模机构4.

挤出系统: 硬齿面减速箱+台达/三菱/四方变频器5.

电路系统: 日本三菱plc/德国西门子+人机界面+智能温控仪6.

全自动电脑智能控制系统, 全中文操作界面, 操作、设置和修改程序十分方便; 7.

加强加硬型冷处理螺杆, 配备塑化型模头, 双重塑化, 塑化效果好, 挤出量大, 螺杆炮筒耐磨损; 8. 模头内部曲线流道, 无死角, 机头储料不积料, 换料、换色、排渣、拆卸和清洗方便, 管坯对称部位壁厚十分均匀; 9. 根据用户喜好, 可选择分流梭、螺旋或排胶式模头。10.

超硬调质导柱, 机械运动阻力小, 耐磨损, 动作快速平稳; 11.

双比例阀控制油路流速和压力, 换向阀控制流向, 减速阀刹车, 动作流畅快捷; 12.

模板中心受力设计, 保证了锁模力均衡性; 13.

整个模架模板系统皆采用球墨铸铁, 稳重坚实, 经久耐用不变形; 14.

挤出系统可升降式挤出系统, 可上下调节; 15.

安全门保护操作工人人身安全, 关门生产, 开门即停; 变频器调速, 省电, 螺杆转速随意设定; 16.

增加了自动润滑系统, 定时为运动系统各部位自动注入润滑油, 无需人工打黄油; 17.

锁模背板设有安装孔, 便于模具调试对中, 提高了机械生产的通用性; 18. 为了方便回料, 用户可选择增加液压自动换过滤网装置, 可增加下吹, 模内吹气, 壁厚控制器、自动切口拉底或自动除飞边装置。

"深圳吹瓶机, 吹塑机, 吹瓶机, 挤吹机, 塑料过滤网, 过滤网"的产品用途为吹塑过滤网, 最大开模距离是610 (mm), 最小合模距离为210 (mm), 制品厚度是6 (mm), 电动机功率为30 (kw), 种类是塑料吹瓶机, 适用原料为PE, pp, EVA, abs, 产品别名是吹瓶机, 型号为SL90A-01, 规格是SL90A-01, 品牌为三联机械, 生产能力是120 (kg/h), 外形尺寸为350*350*700 (mm), 模架数量是2, 螺杆直径为90 (mm), 螺杆长径比是1:25