

视频线SYV22-75-5

产品名称	视频线SYV22-75-5
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:SYV22 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

视频线SYV22-75-5

SYV系列实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套视频同轴电缆

2特性视频线SYV22-75-5

- 1、抗干扰性能良，阻抗均匀
- 2、防潮能力好，使用寿命长
- 3、低衰减，低电容视频线SYV22-75-5
- 4、高传输，结构稳定

3说明

- 1、产品参考标准：GB/14864-1993
- 2、内导体采用单支或多支铜线绞合

3、特性阻抗75 实芯聚乙烯绝缘

4、屏蔽编织：AL/铝合金，CCAM/铜包铝镁，BC/裸铜，TC/裸铜镀锡

5、铝箔屏蔽

6、聚氯乙烯护套

7、适用于-20 -70 使用

4应用

适用于1GHZ以下模拟信号和高速数字信号传输

适用于电视、广播信号控制及有关信息传输

适用于固定或移动无线电通信和采用类似技术的电子装置中信号传输

具体适用于视频监控系统、公共天线、闭路电视监控系统、无线电通讯、传输系统及单向系统控制或高频率机器内部配线

般所指的视频线为电视有线，也可用作安防领域的监控摄像头用线。

下面是一般视频线的参数

75代表阻抗性,后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)

SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯.

SYV75-3传输在300米之内效果好.

SYV75-5传输在800米内效果.

75-3 传输距离 100米

75-5 传输距离 300米

75-7 传输距离 500--800米

75-9传输距离 1000---1500米

75-12传输距离 2000----3500米