Q235B常压人孔生产厂家

产品名称	Q235B常压人孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口(注册地址)
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀 配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火 作用,是保护储罐的安全装置。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能 好、安全可靠等优点。

为了防止罐体的渗漏,对快开人孔的安装也必须严格的要求,安装安全规章制度一步一步的操作。对快开人孔在制作的要求也是如此,上下两片法兰的结合面必须保证它的平直度,无无飘现象。安装快开人孔时,要对焦对齐,匀力用力扭紧,这样才不会造成因为盖板变形或者用力不均所造成的渗油等现象。快开人孔的密封圈通常采用硅橡胶。

温馨提示:常压人孔在安装时候要在油管出进口的右侧,建议要对着储罐的封闭口,方便当装置发生故障时可以顺利进入内部维修储罐和相关管道。但作为一种紧急的出口,常压人孔不应当在重要大型建筑附近。倘若常压人孔被安装在一些储油罐的底部的话,所承受的压强就会更加大,对于常压人孔的质量就会更加高,对于封密性的要求也会更加严密。

人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。人孔已有成型产品,直径通常为600mm。人孔中间距地板通常为750mm。便于工作人员在装置、清洁、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁最下圈板上。大都为直径600mm的圆孔,其间间距底板750mm,为油罐清洁或维修人员进出油罐用,又称作道门。维修清理油罐时间利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m3;以下时设1~2自己孔,5000m3以上的设2自己孔。人孔的装置应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一自己孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2自己孔时,其间一个设在透光孔的对面,另一个应至少与bangshou自己孔相隔90°。