

铜带屏蔽计算机电缆ZR-DJYP2VP2 DJYVP2 3X3X2.5

产品名称	铜带屏蔽计算机电缆ZR-DJYP2VP2 DJYVP2 3X3X2.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌仪表电缆 型号规格:DJYVP2 3X3X2.5 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铜带屏蔽计算机电缆ZR-DJYP2VP2 DJYVP2 3X3X2.5

产品额定电压(U0/U):300/500V长期工作温度为70 敷设时环境温度不**:固定敷设-40 ,非固定敷设-15
小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍在20 时用直流
500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MKm各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应
不断路电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿双屏蔽铜带铠
装计算机电缆DJYP2VP21.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆) DJYV(R)P聚乙
烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 DJYPV(R)聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯
护套计算机用屏蔽(软)电缆 DJYPV(R)P聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电
缆 DJYV(R)P2聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 DJYP2V(R)聚乙烯绝缘铜
带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

天津市电缆总厂一分厂 销售郭婷 全国供货

DJYP2V(R)P2聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 DJYV(R)P3聚乙烯绝缘
铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 DJYP3V(R)聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚
氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 DJYP3V(R)P3聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算
机用屏蔽(软)电缆 DJYVP(R)22聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆
DJYP(R)V22聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 DJYPV(R)P22聚

乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 DJYV(R)P2-22聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 DJYP2V(R)22聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 DJYP2V(R)P2-22聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 DJYVP3(R)-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 DJYP3V(R)22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 DJYP3V(R)P3-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 阻燃计算机电缆在型号前加ZR，屏蔽可采用镀锡铜丝，基本型号略