

XY-8F室内空气质量检测仪

产品名称	XY-8F室内空气质量检测仪
公司名称	上海华泉仪器仪表有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:上海金泉 型号:xy-8f
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号9幢W4室
联系电话	18964732939 13162766289

产品详情

	商品名称：xy-8f 室内空气质量检测仪 市场价格：8500 商品型号：xy-8f 商品库存：20 上市日期：2009-3-26 产品品牌：中国		
详细资料			
室内空气质量检测仪			
xy-8f八合一室内空气质量检测仪是第六代室内空气检测仪。本产品是在前几代产品的基础上根据用户的反馈推出的改良型产品。与前几代相比本产品便于携带，操作更便捷，功能更全面等特点。本仪器可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc六项污染指数，可同时检测6个项目。可广泛用于环保、建筑、装修、监理等公司开展室内空气质量检测业务，也可用于科研院校的日常研究和教学活动。			
本仪器采用了之直流电机、6泵、大流量、独立气路结构。在采样过			

程中，各采样流量互不干扰，流量稳定。并且在前几代的基础上增加了波长调节.使功能更强大

本仪器具有以下特点：

 多功能：可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc有害气体、温度、湿度。

 流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力电子流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc等检测管有较大采样阻力的情况；

 自动控制：可在0~99分钟内任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒；

 温度、湿度指示：面板上可以指示采样环境的温度、湿度，可以直观地反映采样现场的环境状况。（选装配件）

 采用国际领先的分光技术，主要部件采用进口。使本机的性能和使用寿命有一定的保证。

增加了波长调节功能,可以查仪器的较准度

增加了流量调节功能

自动打印检测结果，（温度、湿度、甲醛、时间、）

轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便。

电源：接220v交流电，强电、弱电分别独立控制。

包装：仪器的外包装为小型铝合金手提箱。

技术指标

1．测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc

2. 测量范围：

甲醛（0.02~1.6mg/m3）

苯（0.05~4mg/m3）

氨（0.05~ 3mg/m3）

甲苯（0.05~4mg/m3）

二甲苯（0.05~4mg/m3）

tvoc（0.05~4mg/m3）

3. 流量范围：流量6x2.5升/分；

4. 准确度：± 3%读数

5. 流量稳定性：>95%

6. 波长调节:500-900(nm)

6. 定时控制：0—99分钟

7. 功率：6x6瓦

8. 电源：220v交流电

主要特点

1. 主机尺寸：500 × 290 × 210(mm)

2. 重量：7kg

3. 温度、湿度现场显示功能（可选）

4. 定时自动控制

"XY-8F室内空气质量检测仪"的功率为6X6瓦（w），尺寸是500 × 290 × 210(mm)（mm），加工定制为否，测量范围是甲醛（0.02~1.6mg/m3），测量对象为1级，重量是7（kg），型号为XY-8F，测量精度是± 3 %读数，流量范围为流量6X2.5升/分（L/min），分辨率是0.001爬坡门，品牌为上海金泉，电源是220V交流电