

# 甲醛测试系统-干燥法，测试系统-干燥法，干燥法

产品名称	甲醛测试系统-干燥法，测试系统-干燥法，干燥法
公司名称	东莞市科建检测仪器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:科建 型号:kj-5129
公司地址	东莞市南城区高盛科技园北区B座118号
联系电话	0769-22853286

## 产品详情

甲醛测试系统-干燥法，测试系统-干燥法，干燥法【专业生产】

甲醛测试系统产品用途：室内装饰装修材料的甲醛的限量释放是世界各国普遍关注的环保热点问题，各类室内装饰装修材料(如：人造板、地毯、涂料、壁纸、窗帘等)的甲醛的释放量大小是衡量其产品质量的重要指标，关系到产品对环境的污染及人类健康。目前，各国甲醛限量值不同、测试标准不同、企业技术能力的差异，致使检测不规范问题常有存在。甲醛测试系统-干燥器法因其成本低、检测速度快、操作简便，广为企业品质部门、检测机构采用。

甲醛测试系统-干燥器法适用标准：

《人造板及其制品中甲醛释放量》gb18580—2001

《木家具中有害物质限量》gb18584—2001

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》gb18587—2001

《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》gb17657—1999

甲醛测试系统-干燥器法系统标准配置：

电子天平 1台

玻璃器皿 1套

干燥器、试样支架40l 1套

试剂、药品 1套

分光光度计（带有曲线功能直接连接电脑）1台

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》 gb18580-2001

《溶剂型木器涂料中有害物质限量》 gb18581-2001

《内墙涂料有害物质限量》 gb18582-2001

《胶粘剂中有害物质限量》 gb18583-2008

《木家具中有害物质限量》 gb18584-2001

《壁纸中有害物质限量》 gb18585-2001

《聚氯乙烯地板中有害物质限量》 gb18586-2001

《防火门标准》 gb12955-2008

《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 gb/t17657-1999;

《木材胶粘剂及其树脂检验方法》 gb/t14074-2006

《一立方米气候箱测定人造板甲醛释放量》 en-717-1

《穿孔法测定人造板材甲醛释放量》 en120-1999

《用干燥器测定木制品甲醛含量的标准试验方法》 astm d5582-2000

《用小腔室对木制品空气中甲醛浓度的测定》 astm d6007-02

公司名称：东莞市科建检测仪器有限公司公司地址：广东省东莞市南城区宏图路高盛科技园北区b栋118号联系方式：0769-22853286/ 13798808598

"甲醛测试系统-干燥法，测试系统-干燥法，干燥法【专业生产】"的功率为0（w），尺寸是0（mm），加工定制为是，测量范围是0，测量对象为0，重量是0（kg），型号为KJ-5129，测量精度是0，流量范围为0（L/min），分辨率是0，品牌为科建，电源是0