

甲醛检测仪器|甲醛检测仪 优惠供应

产品名称	甲醛检测仪器 甲醛检测仪 优惠供应
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:gd80-ch2o
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

一、产品描述

gd80-ch2o甲醛检测仪，是一款连续检测周围空气中指定气体浓度的本质安全型设备，仪器采用进口世界著名传感器厂商的电化学传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内部采用大容量镍氢可充电电池，超长待机；贴片化封装，可靠美观；数字lcd背光液晶屏幕显示，清晰直观；具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示；仪器外观采用特殊高强度abs工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用。综上所述，甲醛检测仪具有：响应速度快、稳定性好、灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点，同时内置气体采样泵，测量结果更准确快速。广泛应用于石油化工、工业生产、尾气监测、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。

二、技术参数：

检测气体：	甲醛 ch2o（电化学传感器，使用寿命3年）
测量范围：	0-50ppm
分辨率：	0.01ppm
检测精度：	± 3%（实际浓度，更高精度视具体传感器而定）
响应时间：	20秒（t90）
恢复时间：	20秒
重复性：	± 1%
零点漂移：	± 1%（f.s/年）
显示方式：	大屏幕多参数lcd背光显示，直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等
报警方式：	声光二级报警，报警声音：80分贝
检测方式：	泵吸式，自动抽气实时检测，测量结果更准确快速
数据恢复：	一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作
自动诊断：	系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障，用户可设置报警值

防护等级：	ip65
防爆等级：	exia ii ct6 (本质安全型)
工作温度：	-30 ~ +70
工作湿度：	95%rh, 无冷凝 (湿度>90%rh, 可配过滤器)
工作压力：	200kpa
工作电源：	4.2vdc ± 0.8vdc, 内置高性能可充电锂电池
尺寸：	125 × 50 × 30mm (l × w × h)
重量：	200g

"【厂家直销】甲醛检测仪器|甲醛检测仪 优惠供应"的是否提供加工定制为是，品牌是国产，型号为GD80-CH₂O，测量范围是0-50ppm，0-100ppm，0-1000ppm，测量对象为甲醛CH₂O，测量精度是 ± 3%，流量范围为1 (L/min)，功率是10 (w)，分辨率为0.01ppm，尺寸是125 × 50 × 30 (mm)，重量为200 (kg)，电源是4.2V