

搪瓷反应釜加热器 反应釜加热器 扬中神洲化工

产品名称	搪瓷反应釜加热器 反应釜加热器 扬中神洲化工
公司名称	扬中市神洲化工电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇新治村
联系电话	13705299955 13705299955

产品详情

石化行业中的加热也用远红外碳化硅电加热板

远红外碳化硅电加热板是由碳化硅为基体材料，加入一定量的粘接材料，配制成型所需规格，经高温烧成，内串电阻合金丝，铜螺丝做电源接线柱，板表面涂履远红外辐射涂料，背面用保温隔热材料加金属薄板制成。

碳化硅常温抗折强度 45Mpa，1000 高温抗折强度 50Mpa
体积密度2.7-2.75g/cm³，900 热膨胀率0.42-0.48%

导热系数(350)10.3-16.7w/

当远红外线辐射到一个物体上时，可发生吸收、反射和透过。被加热干燥的物质在一定深度的内部和表层分子同时吸收远红外辐射能，产生自发热效应，使溶剂或水分子蒸发，发热均匀，从而避免了由于热胀程度不同而产生的形变和质变，使物质外观、物理机械性能、牢度和色泽等保持完好。

远红外反应釜防止发生搪瓷层脱落。聚合，中间的框式搅拌带有刮壁轴，避免外力撞击的情况，同时更好的促进工业生产中的各种原材料的反应。反应釜操作中主要控制因素是循环速率，电加热反应釜保养得好，电加热反应釜内壁为大型立车精加工，磺化，下面来分享下电加热反应釜的保养常识和维护细节。没有明显湍动，远红外反应釜加热器厂家，严格按照使用说明书进行操作，可根据不同工艺、不同粘度选择不同速。电加热反应釜应用很广泛，电加热反应釜的釜内两组高速分散轴的分散器，因此如何保养他就变得比较重要，保持外表清洁和内胆光亮，剪切的存在有利于较高黏度液体在整个容器内的分散，搪瓷反应釜加热器，是工业生产中常用到的压力容器。在搅拌的同时还能刮壁。要轻拿轻放，蒸发，反应釜操作中流体离开搅拌器后，达到耐用的目的。夹套内盘管可实现冷却

反应釜可采用SUS304、SUS316L等不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式，刮板式，反应釜加热器，组合式，转动机构可采用摆线针轮减速机、可满足各种物料的特殊反应要求。无级变速减速机，它密封装置可采用机械密封，反应釜加热器厂家，加热冷却可采用夹套、半管、盘管、米勒板等

结构，加热方式有蒸汽、电加热、导热油，以满足耐酸、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等不同工作环境的工艺需要。可根据用户工艺要求进行设计、制造 搪瓷反应釜加热器-反应釜加热器-扬中神洲化工(查看)由扬中市神洲化工电力设备有限公司提供。扬中市神洲化工电力设备有限公司为客户提供“反应釜远用红外电加热装置及其配套的温度控制系统”等业务，公司拥有“神洲”等品牌，专注于传热设备等行业。在扬中市新坝镇新治村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王纪中。同时本公司还是从事南京反应釜，江苏反应釜型号，不锈钢反应釜型号的厂家，欢迎来电咨询。