

# 成品通风气楼 衡阳成品通风气楼 优扬通风器天窗

产品名称	成品通风气楼 衡阳成品通风气楼 优扬通风器天窗
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

## 产品详情

### 成品通风气楼

利用风力达到通风换气效果，所以不须使用电力。由于涡轮叶壳采用轻薄的不锈钢或钝化铝合金，防腐能力更强，兼容了采光功能，在安装时也比较方便，下面小编给大家介绍屋顶通风器安装注意事项。

通风器与底板的连接，铆钉不宜少于4个、管径与风机进出口尺寸相同。为保证通风器在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在通风器的防水板上的铆钉，可安装多些，防止风机运转时产生振动减少使用寿命。通风器安装完毕后所有的缝隙要打满结构耐候胶。以防止时间长了容易漏水。通风器的基础要求水平、坚固，但是地基要高于200米的距离。成品通风气楼厂家

### 成品通风气楼厂家

厨房防火排烟，屋顶通风机的优势成品通风气楼

- 1、厨房排气系统的划分宜按防火分区设计，尽量不穿过防火墙。穿过时应装防火阀。
- 2、厨房通风系统的管道应采用不燃烧材料制成。
- 3、厨房排风机的开关除在排风机房能控制外，还应在厨房内设置开关，便于运行管理。成品通风气楼厂家

厨房防火排烟，屋顶通风机的优势

- 1、厨房排气系统的划分宜按防火分区设计，成品通风气楼价格，尽量不穿过防火墙。穿过时应装防火阀。
- 2、厨房通风系统的管道应采用不燃烧材料制成。
- 3、厨房排风机的开关除在排风机房能控制外，还应在厨房内设置开关，便于运行管理。

#### 通风工程施工的一些方法

- 1.风管制作时，咬口缝宽度均匀，成品通风气楼厂家，法兰翻边宽度一致，翻边宽度不得小于6mm，风管纵向接缝应相互错开。
- 2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m<sup>2</sup>，中、高压风管大于1.0m<sup>2</sup>，衡阳成品通风气楼，均应采取加固措施。
- 3.风管连接的接口处应严密、牢固，连接法兰的螺栓均匀拧紧，其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求，厚度不小于3mm，垫片不允许漏垫与凹入管内，顺坡成品通风气楼，也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时，水平度的偏差不应大于3mm/m，明装风管垂直安装时，垂直度的偏差不应大于2mm/m，总偏差不应大于20mm。成品通风气楼

成品通风气楼价格-衡阳成品通风气楼-优扬通风器天窗由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，优扬通风器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。