

PE卧式罐批发 PE卧式罐 无锡格欣储罐低

产品名称	PE卧式罐批发 PE卧式罐 无锡格欣储罐低
公司名称	无锡格欣化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社高新技术开发园区
联系电话	13921135770 13921135770

产品详情

不锈钢储罐按用途分类：可分为酿酒类不锈钢罐，PE卧式罐，食品类不锈钢罐，乳业类不锈钢罐，化工类不锈钢罐，石油类不锈钢罐，建材类不锈钢罐，电力类不锈钢罐，冶金类不锈钢罐。不锈钢储罐按形式分类：可分为立式不锈钢罐，卧式不锈钢罐。按卫生标准分类：卫生级不锈钢罐，普通不锈钢罐。按压力要求分类：不锈钢压力容器，非不锈钢压力容器。为了不在焊接时出现热裂纹现象，要选择碳含量低的氢焊条，焊接式要填满弧坑，且要收弧要慢，形成月牙型收弧状。灭弧的时间间隔要把握的好，要在上次弧点变为暗红色之前，进行下次的焊接。注意以上这些操作，就可以焊出比较高质量的不锈钢储罐了。

浅谈储罐的安全使用规则

低温储罐是一种用于贮存各种低温液体的压力容器，因而它的安全运用规矩，应该全部思考气体风险特性、低温维护效果、周围环境情况、压力容器特性等因素。

那么，低温储罐的详细运用规矩又是如何的呢？

1、设施种类和防火间隔

低温储罐出产种类是乙类，低耐火等级二级。低温储罐间的防火间隔，应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m³的氧气储罐与其运用厂房的防火间隔不限。氮气储罐的间隔应满意施工和修理请求，且不宜小于2m。

2、防雷防静电

低温储罐的区域要有防雷防静电接地装置，每年要约请有天资单位定期检查接地电阻。低温储罐上的设备、管道、阀门上的法兰衔接和螺纹衔接处，应采用金属导线跨接，其跨连电阻应小于0.03 。

- 1、不锈钢储罐的防腐工程的施工、检查及验收应严格按照《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》进行，防腐材料表面实干后，PE卧式罐厂家，应分别对底层、中间层、面层漆膜进行干膜测厚，各层干膜厚度及涂层总干膜厚度应达到本规定中相关要求。
- 2、检查涂层道数和涂刷质量，并在涂层施工完成后进行外观检查。涂装质量主要检查内容包括：涂层有无漏涂、返锈、气泡、透底、流挂、皱皮等，涂层是否平整光滑，颜色是否均匀一样，并用5~10倍的放大镜检测涂层情况，或采用湿海绵法进行涂层率检查，抽查率应不小于涂装面积的5%。
- 3、在刷涂料时，要用湿膜测厚仪对湿膜厚度进行测量。
- 4、待不锈钢储罐完成防腐涂装，PE卧式罐批发，漆膜实干后，应用测厚仪对涂层进行测厚。
- 5、要求不锈钢储罐涂层厚度均匀，验收标准采用“90-10规则”，即90%的测定值要达到规定的干膜厚度，允许10%数值偏低，但要大于“规定值的90%”，否则应增加涂装道数直至合格为止。

PE卧式罐批发-PE卧式罐-无锡格欣储罐价格低(查看)由无锡格欣化工设备有限公司提供。PE卧式罐批发-PE卧式罐-无锡格欣储罐价格低(查看)是无锡格欣化工设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。