

ZQS6-2000A高精度粘接强度检测仪 粘接强度检测仪

产品名称	ZQS6-2000A高精度粘接强度检测仪 粘接强度检测仪
公司名称	北京天宇翔瑞商贸中心
价格	6600.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:北京 型号:zqs6-2000a
公司地址	中国 北京市大兴区 北京大兴
联系电话	86 010 66489173 13521106128

产品详情

	zqs6-2000a高精度粘接强度检测仪
zqs6-2000a高精度粘接强度检测仪	
生产厂商：北京	
功 能：现场检测外墙饰面砖、外墙外保温材料、油漆、涂料的粘结强度 适用标准： jgj110-97《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》 jgj126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》 jgj144-2004《外墙外保温工程技术规程》 jg158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 jg149- 2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》	
特 点：这是我公司根据市场要求而量身研制的高精度粘结强度检测仪，它不仅可测 外墙饰面砖的粘结强度、还可检测外墙外保温材料、油漆和涂料的粘结强度，采用我公司最新开发的sw-	

4b智能数字峰值保持表，最小可测得0.001kn的力值，完全满足各种粘结强度的检测需要。该智能数字表有峰值保持、存储和查询功能，

zqs6-2000a高精度粘接强度检测仪其最大特点：

- (1) 高精度：最小可测得0.01kn的力值；
- (2) 高效率：该检测仪的加压方式与传统的加压方式相比，加压速度可提高近10倍，彻底减轻因加压结构不妥而带来的检测疲劳；
- (3) 采用软件标定，无须拆开压力表，只需将压力加到指定值，轻按一键即可完成，极大地方便用户的标定和使用，是最新的更新换代产品；
- (4) 采用高效镍-氢充电电池，可反复长久使用。 仪器主机 依行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》设计，可连续均匀加荷，手动泵与专用千斤顶连为一体，结构紧凑，经久耐用，采用液晶显示粘结力值，自动准确的记录粘结力值并给予峰值保持，该产品采用高效镍-氢充电电池，小巧轻便，总重约3千克，便于现场携带和使用，完全符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准jgj110-97的要求，使用标准块的规格为95mm×45mm×8mm和40mm×40mm×8mm，保温材料标准试块的规格为100mm×100mm×8mm，在满足合格要求时的最小拉力为0.64kn，最大拉力为2.56kn，针对饰面砖粘结强度低和粘结力小的特点，专将最大拉力设计6.00kn，以确保仪器的检测精度. zqs6-2000a型高精度粘结强度检测仪是原有体积大、结构繁杂、操作不便型检测仪的理想替代产品，该检测仪已在全国许多施工单位、工程质量检测站（中心）、试验室、科研院所及监理单位等得到广泛应用，深受广大工程技术人员的欢迎。

zqs6-2000a高精度粘接强度检测仪基本配置：

- 1、主机壹台；（含高精度传感检测单元）
- 2、智能数字峰值保持表壹只；
- 3、传感器连接导线壹根；
- 4、标准块两组各叁只（95mm×45mm/40mm×40mm）
- 5、说明书壹本；
- 6、行业标准规范壹套；
- 7、铝合金包装箱壹只；
- 8、合格证和保修卡各壹张

本公司主要销售实验仪器，科学分析仪器、测绘仪器、桥梁隧道检测仪器、无损检测及超声波仪器，高校实验及教学仪器，高速公路试验检测仪器，高速铁路试验检测仪器，建筑工程试验检测仪器，油漆涂料检测仪器，水泥胶砂试验检测仪器，沥青及混合料试验检测仪器、砂石土壤工程试验仪器、混凝土试验检测仪器，防水卷材试验仪器，油漆涂料检测仪器，室内外环境检测仪器，药品及粮食检测仪器。气体检测仪器各种进口仪器另有各种天平，万能压力试验机，硬度计，探伤仪，测厚仪，测振仪等检测仪器

详细信息查询请登录北京天宇翔瑞网站：www.bjglyq.com

www.bjtianyu17.com

或致电 北京地区电话:13521106128 13621364695

河北地区电话:18631172919 15031761690

"ZQS6-2000A高精度粘接强度检测仪 粘接强度检测仪"的加工定制为是，品牌是北京，型号为ZQS6-2000A，测量范围是2000，测量对象为粘结，测量精度是1，尺寸为500（mm），重量是50（kg）