

污水溶解氧监测仪 SJG-208型 上海精科 特价 100%

产品名称	污水溶解氧监测仪 SJG-208型 上海精科 特价 100%
公司名称	上海仪田精密仪器有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:上海精科 型号:sjg-208型
公司地址	上海市闵行区新骏环路188号8幢303室-3
联系电话	13901870252

产品详情

上海仪电分析仪器有限公司

原上海精科-上海分析仪器厂（上海精密科学仪器有限公司）

sjg-208型污水溶解氧监测仪

市场价：9900元

折扣价：9900元包运费带17%的增票

更多优惠请拨：021-54338853咨询

联系人：陈辉

在线溶解氧监测仪：

sjg-208型污水溶解氧监测仪

应用：

u特别适用于环保、污水处理等行业对溶解氧值的在线监测，如污水处理厂曝气池溶解氧值的在线监测

u也适用于环保行业、自来水水源监测、水产养殖场等不同的使用领域的水质监测

主要特点：

u单片机控制，菜单操作方便简单，具有控制外部设备的功能

u可同时显示被测水样的溶解氧浓度值、溶解氧饱和度和温度值()

u具有自动温度补偿和自动清洗功能，可进行零氧校准、满度校准和气压校准

u具有隔离输出(4 ~ 20)ma dc信号，输出上限和输出下限可无级调整

u具rs-232或rs-485 (可选) 数字通讯接口

u具有自动上、下限报警功能和数据保持功能

u设置四个控制继电器，除二个用于输出上下限报警讯号外，其余二个继电器，可随意设置其吸合和释放时间，以实现仪器的自动清洗功能

u具有测量数据的储存和查询功能，可储存400个测量数据 (包括测量值和储存时间)

u电子单元结构特点为盘装式或墙挂式，便于安装，操作及维修

u电子单元机箱防护等级为ip65，可防止水的喷淋及灰尘的侵入

主要技术指标：

1. 测量范围：

溶解氧浓度：(0.00 ~ 20.00)mg/l

溶解氧饱和度：(0.0 ~ 200.0)%

温度：(-10.0 ~ 120.0)

2. 仪器基本误差

溶解氧浓度：± 0.30 mg/l；(在基准温度下)

± 0.50 mg/l；(校准水样温度与被测水样温度相差值应不大于 ± 15)

溶解氧饱和度：± 5.0%；(在基准温度下)

± 10.0%；(校准水样温度与被测水样温度相差值应不大于 ± 15)

温度：± 1.0

3. 仪器稳定性：不大于 ± 0.20 mg/l /24h

4. 仪器重复性：不大于0.20 mg/l

5.电子单元输出电流误差： $\pm 1\%$ (fs)

6.输出上下限：

溶解氧浓度：在(0~20.00) mg/l范围内任意选择(其输出对应电流为4ma~20ma)；

溶解氧饱和度：在(0~200)%范围内任意选择(其输出对应电流为4ma~20ma)

7.测量水样温度：(0~45)

8.仪器正常工作条件：

a)环境温度：(-5~50) ；

b)供电电源：交流电压(220 \pm 22)v，频率(50 \pm 0.5)hz；

c)周围空气中无腐蚀性气体存在；

d)周围除地磁场外无明显电磁场影响；

e)周围无影响仪器性能的振动源存在。

9.电子单元外形尺寸(长 \times 宽 \times 高)：144mm \times 144mm \times 160mm 开孔尺寸：138mm \times 138mm

10.电子单元重量：2.5kg

sjgf-1型溶解氧发送器:

型号	sjgf-1a	sjgf-1b
材料	接触溶液部分的材料为pvc工程塑料	
清洗功能	喷流清洗	无
配套电极	do-955型溶解氧电极	
被测液温度	(0~45)	
耐压指标	0.6mpa(水喷流清洗的压力大于0.2mpa)	
长度	0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m(用户自选)	
电缆线长度	小于10m(出厂配8m)	

"污水溶解氧监测仪 SJG-208型 上海精科 特价 100%正品"的重量为2(kg)，型号是SJG-208型，测量范围为温度为(-10.0~120) ；，尺寸是 110 \times 108(mm)，测量精度为 $\pm 2.0\%$ (FS)，测量对象是水质监测，品牌为上海精科，加工定制是否