

哈希Hach 5000系列硅分析仪/在线硅表监测仪

产品名称	哈希Hach 5000系列硅分析仪/在线硅表监测仪
公司名称	苏州佳益腾自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:hach/哈希 型号:哈希hach5000系列硅分析仪
公司地址	江苏省苏州市吴中区友新路168号
联系电话	0512-65980097 18012620087

产品详情

哈希hach 5000系列硅分析仪

典型应用：电厂化水补给水、锅炉水、蒸汽和冷凝水中在线监测。

仪器特点 先进的自诊断、报警系统，当样品流突然中断时，有报警信号 每个样品分析都进行自动调整零点；扣除干扰 具有灵活、实用的抓样分析方法 专利的压力法试剂传输系统，试剂消耗量低；维护量小 可编程的自动校准，有三种校准方式可供选择 先进的分析门开关保护系统 预制的、即开即用的试剂节省时间；试剂的成批制备，保证了试剂质量的均匀、和稳定 可配置为8通道硅分析仪

检测方法：国际通用标准的杂钼蓝分析法；与实验室方法的数据对比重现性好。

技术指标：测量范围：0-5000 ppb；以sio₂表示；检出限：小于0.5ppb；精确度：±0.5ppb或读数的±1.0%，取较大值。响应时间：8.8分钟，当样品温度是30 to 50 ° c时，15分钟，当样品温度是5-40 ° c,环境温度: 10-45 ° c，（一般室内安装）样品要求：5 ± 3 psig (34.5 ± 20.7kpa) .样品流量：100 to 300 ml/分钟模拟输出 几种模拟输出可选：0-0.01v,0-0.1v, 0-1v or 4-20ma.，量程可设置电源要求：115/230 vac，50 ~ 60hz，可选择.报警信号：2个样品浓度警报，1个分析仪系统警告和1个分析仪系统停机报警。防护等级：abs塑料，nema4x/ip65安装方式：台式安装或面板式安装

佳益腾公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务，欢迎垂询！

电话：18012620087 15850035081 刘玲玲 qq：892996005

"哈希Hach 5000系列硅分析仪/在线硅表监测仪"的是否提供加工定制为否，品牌是HACH/哈希，型号为哈希Hach5000系列硅分析仪，测量范围是/，测量对象为/，测量精度是/，尺寸为/（mm），重量是/（kg）