

WES-300B电液式万能试验机

产品名称	WES-300B电液式万能试验机
公司名称	上海廷正仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:数显万能试验机 型号:wes300b 类型:电液式万能试验机
公司地址	上海市金山区枫泾镇新金山路459号1号楼6厅105室
联系电话	13636457051

产品详情

本机是在摆錘式万能材料试验机的基础上改进的新一代产品、能正确迅速判断材料的最大力值和屈服点。本机主要用于金属、非金属材料之拉伸、压缩、弯曲和剪切等力学性能试验，是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。

1、独特的机架设计

本机主机为油缸下置式、双测试空间框架结构，操作人员可以在拉伸和压缩试验之间快速更换而不必移动笨重的试验装置。试验空间电动调节、液压或手动夹具等灵活性设计有助于用户合适选购。

2、一流的检测系统

采用数字化的检测系统具有精度高、响应快、稳定性强、重复性好，可以在满量程测量范围内达到高分辨率、传感器只需单程标定、同步数据获取速度高，可提供最佳保真度。

3、强大的微电脑数据处理系统

采用了微电脑液晶数据处理系统，使标定简单、准确，对传感器可以进行多点修正，大大提高了仪器的准确性，同时能对最大力值和屈服点进行正确的判断，具有数据记忆功能，以便与日后查询。直接数码显示，读数方便，还可以和微机进行通讯。本系列产品技术先进、操作方便、维修简单，是机械表盘式万能机更新换代的首选。

二、主要性能参数规格型号：wes - 300b最大试验力（kn）：300试验力测量精度：1 % fs ~ 100 % fs范围内，示值精度 ± 1 % 夹持范围（mm）：棒材 10 ~ 32 板材0 ~ 15拉伸空间（mm）：标准配置为550

活塞行程（mm）：250压缩空间（mm）：500弯曲支点间最大距离(mm): 300噪音： 60db外形尺寸 主机850 × 580 × 1960（mm）液压源：700 × 800 × 1350钳口：手动夹紧或液压夹紧

三系统配置清单:

1.1试验机主机 油缸下置式主机
1套

1.2油源控制柜 采用低噪音高压柱塞泵 1套

1.3液晶数显放大器 专有技术生产
1套

1.4压力传感器
1只

1.5拉伸附具 标配平钳口0-15 一副

圆钳口10-20/20-32

各一副

1.6压缩附具、弯曲附具
各一副

"热销 WES-300B电液式万能试验机"的品牌为数显万能试验机，型号是WES300B，类型为电液式万能试验机，测量范围是300（kN），精度为1 % FS ~ 100 % FS范围内，示值精度 ± 1 % ，拉伸空间是标准配置为550（mm）