

江宁波,江苏,杭州线材拉长实验机

产品名称	江宁波,江苏,杭州线材拉长实验机
公司名称	杭州五佳机械设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:五佳 型号:wj-l-500
公司地址	中国 浙江 杭州市拱墅区 康桥镇义桥村后洋浜路71号105室
联系电话	86 0571 61075295 18958150701

产品详情

容量选择: 5kg、10kg、20kg、30kg、50kg、100kg

单位切换: kgf , n , lbf

荷重分精度 $\pm 1\%$

最大行程(不含夹具) 300mm

速度输入方式 旋钮调节

测试速度 1-150mm/min可调

传动杆 普通丝杆

机台重量 约50kg

电源 220v/50hz

a电脑式拉力压力材料试验机 说

明：本機以loadcell感應,可測度織線、端子、細金屬線、膠膜、玩具...等等材料之抗拉物性. 规格：

1.感應方式:荷重元(美製) 2.容量選擇:5,10,20,50kg 3.單位切換:n,kg 4.分解度:1/20000精度:

± 1%以內5.顯示方式:電腦顯示+win2000 6.伸長距離:600mm

7.速度輸入方式:旋鈕8.測試速度:20~450mm/min(可調)

9.自動停機裝置:行程上下限10.有效支柱間距:在右測試空間不受支柱限制11.體積:65*26*105cm 12.重量:36kg

13.電源:1 ac220v,1a 附

件：a.一年保固書及中文操作說明書各一份。b.電腦及程式軟件各一套c.標準夾具一組

服务和承诺：壹年內免費維修，整機終身服務！备注：電腦自備

b桌上型电脑式拉力试验机 说明：本系列材料测试机广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线电缆、端子.....等各类材料，测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲抗剪力、三点抗折.....等各项物性测试性能。规格：1.感应方式:荷重元(美制)

2.容量选择:5、10、20、50、100kg以内自选3.单位切换:n、kg、lb

4.动力系统:ac马达配减速机。5.分解度:1/20000精度: ± 1%以內6.显示方式:电脑显示+win2000

7.测试空间:有效行程约600 mm 8.测试速度:20~450mm/min无段调速9.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。10.体积:50*30*89cm 11.电源:220v 50hz重量:48kg

附件：1.一年保固书及中文操作说明书各一份2.电脑及标准夹具各一组(依提供的试样定做)。3.程序软件

一套 服务和承诺：壹年內免費維修，整機終身服務！

c微电脑式拉力试验机 说明：本系列材料测试机广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线电纜、端子.....等各類材料，测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲抗剪力、三点抗折.....等各项物性测试性能。规格：a.機台容許最高荷重:500kg b.荷重元(美制):

50、100、200、500kg以內自選c.動力系統: ac馬達配減速機。d.控制系統:無段調速50~400 mm/min

e.使用電源:220v f.聯板行程:約1000mm

g.安全裝置:過載、緊急停機裝置,上下行程限定裝置h.機台尺寸:約550*385*1585 mm(長*寬*高)

i.顯示方式:微電腦顯示 附

件：a.一年保固書及中文操作說明書各一份。b.微電腦顯示器一台c.標準夾具一組

服务和承诺：壹年內免費維修，整機終身服務！备注：可選購程式軟體

999a全功能型万能材料试验机，最大载荷，当前载荷，伸长率，拉伸强度，最大力伸长率，断裂伸长率，可输入试样尺寸，可存储，可计算平均值，屈服强度，屈服点伸长率，定伸长率强度，定荷伸长率，全过程位移，定位移，定速度、定拉压力（配有引伸功能，剑乔拉力机专业软件功能，可实时显示力与位移，力与时间，位移与时间，应力与应变等曲线并具有灵活的报表编辑和打印功能。）电脑客户自备。

配置：（松下）伺服驱动器+（松下）伺服电机+行星变速箱+进口滚珠丝杆

"供应江宁波,江苏,杭州线材拉长实验机"的加工定制为是，品牌是五佳，型号为WJ-L-500，类型是电子万能试验机，测量范围为50（kN），精度是0.1，调速范围为300（mm/min），最大负荷是50（kN），拉伸空间为500（mm）