

## 橡胶拉力试验机 质量保修2年 大拉力2KN

产品名称	橡胶拉力试验机 质量保修2年 大拉力2KN
公司名称	东莞市道滘弘辉检测仪器设备厂
价格	10998.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:弘辉仪器制造 型号:hh-1066
公司地址	东莞市道滘镇闸口东路七巷1号
联系电话	13826915285 13825722176

## 产品详情

hh-1066胶带保持力试验机，粘度计，纸箱抗压试验机的详细资料：

hh-1066b电脑式万能材料试验机适合于各种食品包装，纺织，橡胶，塑胶，合成革，胶带，电子，金属等行业的材料及制品做抗拉，剥离，撕裂等试验，用以判定产品的质量。该电脑式万能材料试验机采用机电一体化设计，主要由测力传感器、变送器、微处理器、负荷驱动机构、计算机构成，测量精度高，操作简单。

hh-1066b电脑式万能材料试验机参数规格：

- 1、容量：1——20kn
- 2、精度等级：0.5级
- 3、最大负荷：10kn（10kn以内力值任意换）；
- 4、有效测力范围：0.02/100-100%；
- 5、试验力分辨率，最大负荷15万码；内外不分档，且全程分辨率不变。
- 6、有效试验宽度：320mm

- 7、有效拉伸空间：500mm
- 8、试验速度:50~500mm/min
- 9、速度精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 10、位移测量精度：示值的 $\pm 1\%$ 以内；
- 11、变形测量精度：示值的 $\pm 1\%$ 以内；
- 12、采集感应方式：美国高精度传感器；
- 13、控制系统：变频驱动+变频电机；
- 14、软件测控系统：全数字闭环控制系统，可实现恒应力、恒应变、恒位移、试验功能
- 15、试台升降装置：电脑数字控制/手动点动控制；
- 16、试台安全保护装置：软件自动诊断、电子限位；
- 17、测试回归：手动可以最高速度返回试验初始位置，自动可在试验结束后自动返回；
- 18、超载保护：可设定最大载荷值，自动保护；
- 19、工装夹具配置：根据用户产品试样要求定制；
- 20、选配装置：品牌联想液晶电脑一套；；
- 21、电机：1kw
- 23、主机重量：约145kg

电脑式万能材料试验机产品配置：

材质：机罩全铝型材开模处理无任何焊点，机壳高级光滑烤漆处理，经久耐用。

电机：变频电机+变频驱动器。

传动：日本精工t型滚珠丝杆+光杆直线轴承。

位移：日本欧母龙光电编码器。

售后服务保修壹年,终生维护定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);

"橡胶拉力试验机厂家 质量保修2年 最大拉力2KN"的加工定制为否,品牌是弘辉仪器制造,型号为HH-1066,类型是数显式万能试验机,测量范围为1-20(kN),精度是小于 $\pm 0.5\%$ ,调速范围为50~500(mm/min),最大负荷是20(kN),拉伸空间为500(mm),6是6