

橡胶止水带检测标准 橡胶止水带检测报告图片

产品名称	橡胶止水带检测标准 橡胶止水带检测报告图片
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

橡胶止水带是一种用于建筑工程中防水、防潮的材料，为了确保橡胶止水带的质量和可靠性，需要进行相应的检测。橡胶止水带的检测主要包括外观检查、物理性能测试和化学性能测试等内容，以确保其符合相关的标准和规定。那么橡胶止水带检测标准有哪些？如何委托可靠的橡胶止水带检测机构？本文将为大家详细介绍，并附上正规橡胶止水带检测报告图片？

橡胶止水带检测标准

GB/T 18173.2-2014 《高分子防水材料第2部分:止水带》；

GB/T 531.1-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)》；

TCECS 10015-2019 《自粘丁基橡胶钢板止水带》；

DLT 5215-2005 《水工建筑物止水带技术规范》；

TBT 3360.2-2023 《铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带》等

这些标准规定了橡胶止水带的分类、规格、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存等内容。其中，技术要求包括物理性能、力学性能和耐久性能等方面的指标。为保证其性能和质量提供了依据。

橡胶止水带检测报告图片

橡胶止水带检测报告一般由专业第三方检测机构出具，如老牌国企检测单位，是质检总局首批批准成立的第三方公正性技术检验机构，其在橡胶止水带检测方面十分可靠。中钢国检现拥有检测资质认定授权证书CAL、检验机构资质认定证书CMA、实验室认可证书CNAS、国际实验室认可合作组织ILAC、桥隧专项、特种设备检验检测资质、安全生产检测检验机构资质等证书。目前已经深耕行业近40年，在行业

内享有良好的声誉，很多单位指定要中钢国检出具的检测报告。

中钢国检拥有先进的橡胶止水带检测设备和专业的技术团队。其检测能力覆盖了从原材料到成品的全方位检测，包括物理性能、化学性能、耐久性能等方面的测试。同时，中钢国检具备国际互认的检测资质，其出具的检测报告具有高度的可信度。

下面就是某单位委托中钢国检做的橡胶止水带检测，客户邮寄送检了1m样品，共委托了7项检测项目指标，为大家附上正规橡胶止水带检测报告图片，详细内容如下：

工程部位：隧道工程

样品名称：中埋式橡胶止水带

来样方式：邮寄

规格型号：300*8mm

样品数量：1m

代表数量：5000m

检测类别：委托检测

检测标准依据：1.GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料第2部分:止水带》；

2.GB/T 531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)》。

判定依据：GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料第2部分:止水带》

检测项目：1.外观质量，2.尺寸公差:厚度极限偏差，3.尺寸公差:宽度极限偏差，4.硬度(邵尔A)，5.拉伸强度，6.拉断伸长率，7.撕裂强度。

检测项目结果：

检测结论：送检样品所检项目符合GB/T 18173.2-2014标准要求。

以上就是中钢国检根据客户委托的样品检测项目结果，出具的橡胶止水带检测报告，报告加盖了相关资质印章，具备法律效力，在中钢国检官网和国家质量监督总局均线上可查，全国认可，用途广泛。

综上，橡胶止水带的检测是确保其质量和可靠性的重要手段，只有通过严格的检测，才能保证橡胶止水带符合标准要求，确保工程的防水效果。中钢国检是专业第三方检测机构，提供橡胶止水带全面检测服务，并且中钢国检检测服务覆盖全国，各个地区客户可就近选择检测站和实验室。同时，中钢国检支持邮寄、上门取样和现场检测等多个送检方式，线上委托，检测方便快捷，一般3-7天即可出具正规检测报告。若您有橡胶止水带或其他检测需求，均可随时咨询中钢国检，与工程师沟通具体的检测样品及检测项目指标，并获取优惠报价。