

拉力试验机 济南 dww

产品名称	拉力试验机 济南 dww
公司名称	新昌县羽林街道三和计量物资销售部
价格	33000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:济南 型号:dww
公司地址	新昌县羽林街道大道东路496号综合大楼
联系电话	86 575 86511150/13735257907 13735257907

产品详情

产品介绍

产品规格：10kn，20kn，30kn

产品型号：wdw-s10，wdw-s20，wdw-s30

产品用途：

该系列液晶显示电子拉力试验机主机为门式结构，主要适用于橡胶、塑料、纺织物、土工布、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸试验，增加附具可做弯曲、撕裂、剥离等试验。广泛应用于厂矿企业、五金建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电、造纸等行业的材料检验分析，是科研院所、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

性能特点：

wdw-s系列液晶显示电子拉力试验机采用高精度、全数字调速系统及减速系统，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，具有刚度大、精度高、性能稳定可靠、噪音低、运行平稳等特点。触摸键操作方式，大屏幕液晶显示器实时显示试验力，自动计算材料抗拉强度、压缩强度和伸长率，并具有最大力峰值保持，试验速度连续可调，试样拉断自动停机以及自动返回等功能。可外接微型打印机。

主要技术参数：

产品型号		wdw-s10	wdw-s20	wdw-s30
技术 参数	最大试验力(kn)	10	20	30
	试验机准确等级	1级		
	试验力测量范围	.2%----100%fs		

	试验力示值相对误差	± 1%
	试验力分辨率	最大试验力的1/200000
	位移测量误差	± 1%
	位移分变率(mm)	0.01
	横梁速度调节范围(mm/min)	1----500
	横梁速度相对误差	设定值的 ± 1%
主机参数	有效拉伸空间(mm)	600
	有效试验宽度(mm)	400
	主机尺寸(mm)	660 × 450 × 1700
数	电源(v)	220v ± 10%
	主机重量(kg)	300

产品型号		wdw-s50	wdw-s100
技术参数	最大试验力(kn)	50	100
	试验机准确等级	1级	
	试验力测量范围	.2%----100%fs	
	试验力示值相对误差	± 1%	
	试验力分辨率	最大试验力的1/200000	
	位移测量误差	± 1%	
	位移分变率(mm)	0.01	
	横梁速度调节范围(mm/min)	1----500	
	横梁速度相对误差	设定值的 ± 1%	
主机参数	有效拉伸空间(mm)	600	
	有效试验宽度(mm)	400	
	主机尺寸(mm)	660 × 500 × 1800	
	电源(v)	380v ± 10%	
	主机重量(kg)	400	

注：1、本机符合试验机制造标准gb/t16491-1996《电子万能试验机标准》

"拉力试验机"的最大负荷为100（kN），类型是电子万能试验机，拉伸空间为600（mm），型号是DWW，精度为1级，调速范围是1----500（mm/min），品牌为济南，加工定制是是，测量范围为.2%----100%FS（kN）