# 白边双头24WLED格栅灯 双头LED白边2*12*1W格栅灯 室内LED格栅灯

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 白边双头24WLED格栅灯<br>双头LED白边2*12*1W格栅灯 室内LED格栅灯 |
| 公司名称 | 中山市豪科照明灯饰厂 |
| 价格 | 150.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:豪科<br>型号:hk-ddd-2-24<br>光源类型:led灯 |
| 公司地址 | 广东中山市横栏镇裕祥村南盛街4号 |
| 联系电话 | 86 0760 87567305 13532020500 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 型号 | hk-ddd-2-24 | 色温(cct)【可选】 | 纯白6000～6500k 暖白 2700～3200k |
| 功率 | 24w | 显色指数(cri) | ra≥90 |
| 外型尺寸(mm) | 外型390*205mm<br><br>开孔：345*160 | 光源芯片 | 台湾晶元 |
| 灯具款式 | 参照图片 | 工作温度（℃） | ¬30℃～50℃ |
| 透镜角度 | 30 ° | 最大灯体温度 | 60度 |
| 输入电压(v) | 85-265v外置电源 | 工作湿度 | 10%～95%rh |
| 总光通量 | 2160lm | 贮存温度(℃) | ¬40℃～80℃ |
| 保修期限(年) | 3年 | 使用寿命(h) | ＞80000 h |
| | | | |

注意事项

1、安装前切断电源,防止触电。

2、此灯应避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命。

3、安装前确保安装位置可以承受１０倍于该产品的重量．安装于无震动，无摇摆，无火灾隐患的平坦地方。

4、控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时，和在使用后典型色彩变幻效果工作时,可以达到最优化的led寿命.超出这些范围或条件或在这些和条件的上限长期工作,会使led的寿命进一步降低.在极端的情况下,内部光源组件会发生故障。

售后服务

1.质保期为3年

2.在一周内非人为的情况下发现有质量问题可以换货

相关证书

ce,fcc,rohs证书

led的特点:led光源具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、对环境无污染、多色发光等的优点，虽然价格较现有照明器材昂贵，仍被认为是它将不可避免地现有照明器件。

led的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传统的光源，它有着广泛的用途。体积小led基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面，所以它非常的小，非常的轻。耗电量低led耗电非常低，一般来说led的工作电压是2-3.6v。工作电流是0.02-0.03a。这就是说：它消耗的电不超过0.1w。使用寿命长在恰当的电流和电压下，led的使用寿命可达10万小时。高亮度、低热量环保led是由无毒的材料作成，不像荧光灯含水银会造成污染，同时led也可以回收再利用。坚固耐用led是被完全的封装在环氧树脂里面，它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分，这些特点使得led可以说是不易损坏的。

"白边双头24WLED格栅灯 双头LED白边2*12*1W格栅灯 室内LED格栅灯"的开关类型为按钮式，灯罩材质是铝合金，电压为AC85~265V/DC12~24V（V），平均使用寿命是80000（h），灯头规格为无，光源类型是led灯，变压器为电子变压器，光源功率是24（W），产地为广东，型号是HK-DDD-2-24，风格为现代，品牌是豪科，灯光颜色为红,黄,蓝,绿,白（可选，节能等级是6，外形尺寸为390*205（mm），主要适用范围是家居场所、酒店客房、展厅、走廊、楼道、酒店大堂、休闲娱乐场所、其他，灯外形为方形