

三管格栅灯 四管格栅灯 同意照明

产品名称	三管格栅灯 四管格栅灯 同意照明
公司名称	中山市古镇科南灯饰厂
价格	49.00/套
规格参数	品牌:同意照明 型号:ty-0314 光源类型:节能灯
公司地址	广东省中山市小榄镇东区菊城大道十四村2号楼 第三层
联系电话	86-760-22580509 13928151130

产品详情

细看3分钟，真诚合作从这里开始..科南灯饰凭鲜明实力优势以最高品质,最实惠的价格,为您提供优良产品、优质服务，任何疑问请随时与我们商务经理联系。

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以仓储式生产销售为您提供的现货常规产品；承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品。

2.优质的产品：所有产品均获得国家强制性3c认证，ce认证，rohs认证，通过省质监部门质量检验报告检测合格。并以iso9001:2000国际标准建立一套完善的质量保证体系。

3.实惠价格：我公司从半成品加工（冲压、喷塑）到成品组装均由公司内部完成，省去部分中间环节大幅度降低了成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。

4.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户、区域代理商，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“品质优良追求完美”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

产品特点：

科南灯饰格栅灯对比普通电感式格栅灯节电50%左右。且无频闪、光效高、无噪音、保护视力、

适用电压幅度宽(110v-220v)、平均寿命10000小时以上。作为新一代光源，由于节能，环保，符合国际绿色照明标准，已成为世界荧光灯首选产品。

- 1、节能型产品，把光源底部做成抛物面形式，大大提高光源的光反射，提高7%以上的光效。
 - 2、灯盘底盒采用斜身设计，通过多次的折弯成型，增加底盒的刚度。
 - 3、接角处全部加加强角码，可以保证接缝平整，绝对保证接缝吻合，同时提高角部的强度。
 - 4、选用优质的电感、电子镇流器，温升高，光效高，寿命长。
 - 5、盖表面经过静电喷涂处理，防腐蚀。灯具采用进口纯铝，且表面进行氧化处理形成保护膜，具有散热性强、不易氧化、反射系数高的特点。
 - 6、光源更换，轻松简便：人性化结构设计，轻松替换
 - 7、铝化学性能稳定，即便高温下也很难氧化，更不容易疏松掉落，变形扭曲，抗氧化；
 - 8、领先工艺：依据车床技术、表面氧化处理工艺，令产品棱角分明且持久耐磨；
- 散热性好，寿命更长：材质纯铝打造，迅速传导光源热能，有效延长光源使用寿命；

【名称】t5格栅灯盘**【型号】**og-q228**【规格】**1200x300x50mm,此规格为最畅销规格，可匹配不同类型，不同结构的天花龙骨，安装方便

默认情况下均指嵌入式暗装(如有特殊需求为吸顶式明装，价格另协商)**【开孔尺寸】**1180x280mm,一般比灯具尺寸小2-5cm左右即可**【主材】**铝合金+喷漆铁皮**【颜色】**亚光铝+象牙白,如图**【功率】**t5节能荧光灯管2x28w(灯盘报价不含灯管,灯管价格另计)**【包装】**特硬牛皮纸箱外包装(两个灯盘为1包装箱)

【运费】按实际收取，或物流到付,费用请我们协商咨询。**【质量】**欢迎广东珠三角买家到中国灯都 - 中山古镇工厂验货、定货绝对a+优质保证。**【质量认证】**3c认证、rohs认证、中国节能产品认证、检验报告合格证。

【半成品配置选择】

【成品配置选择】各档次报价，请咨询我们。

a 整套含镇流器：按工厂标配灯盘一拖一镇流器不含光源

b 整套含灯管镇流器：按工厂标配灯盘一拖二镇流器不含光源

c 整套含灯管镇流器：按工厂标配灯盘一拖二镇流器含光源（白光5600-6500）

d 经济型整套：按工厂标配经济型灯盘，不含镇流器不含光源

d 空盘 按工厂标配，无整流器无灯管

e 其他特殊配置定制

产品数据指标：

一、电气性能

1.启动性能：采用高频软启动原理，无频闪效应光线怡人，启动时间满足国际标准2s以内。

2.适应环境

可适零下15度180伏低压寒带气候，也可适应气候近80度270伏的高温高压环境。

3.电气性能

产品适应电压宽220v产品可达应工频200-240v 50-60hz,采用无源功率因数校正电路功率因数高达0.95以上，谐波小于30%，实际功率大于85%，寿命5000小时不良率小1%,1万小时小于3%，另可根据要求配备电磁抗干扰电路对电网无污染及完美的保护和预热功能。

4.光谱性能

国内前列品牌光源(t5灯管14w/28w)配套，100%纯三基色、低汞：光效大于90lm/w、显色性80-83、色容差小于5、色温有2700k/4100k/5000k/6500k光线柔和色彩绚丽.

产品材质:

1.pc/pbt阻燃塑件部、灯座及电线均符合iec标准，并采用阻燃材料，消防安全有保障。2.亚光铝制造金反射罩（防眩光、照度广、光线更柔和，不刺眼，有效保护视力,）、3.灯体采用优质标准喷粉铁皮0.4mm（表面经除锈防锈及静电粉末喷涂处理，强度高、安全又稳固、经典耐用不易生锈）4.导电线材0.6mm、高阻燃灯座、接线端子等配件（耐高温、耐高压，耐压测试：机械电压1800v不击穿，球压测试：100度高温不变形变色）、5.科南灯饰高效节能型电子镇流器，高功率因素、寿命长、无噪音、无频闪、温升高、更省电、安全性能高。6.灵活的安装方式：嵌入式暗装、吸顶式明装、采用吊线、吊钩固定明装。

本公司所售商业照明类商品灯具外壳与电器均质保壹年。

t5格栅灯盘产品常用规格

发货物流说明：

常规产品库存充足，24小时内安排发货，全部采用物流等承运，物流运费到付，客户轻松方便提货，报价未含运费。量大或特殊情况下，均可在短时间内生产发货。

同意照明格栅灯盘详细参数

产品属性	额定功率	灯具尺寸 (cm)				灯盘
		长	宽	高	长	宽
po1-ty-214	t5 2*14w	60	30	5.2	61.5	31
po1-ty-314	t5 3*14w	60	60	5.2	61.5	61
po1-ty-228	t5 2*28w	120	30	5.2	121	31
po2-ty-328	t5 3*28w	120	60	5.2	121	61

"厂家三管格栅灯 四管格栅灯"的开关类型为按钮式，灯罩材质是铝合金，电压为220V (V)，平均使用寿命是8000 (h)，灯头规格为E27，光源类型是节能灯，变压器为电子变压器，光源功率是2*14,3*14,2*28,3*28 (W)，产地为广东，型号是TY-0314，风格为中式现代，品牌是同意照明，灯光颜色为白光，节能等级是5，主要适用范围为办公室，外形尺寸是300*600 (mm)，灯外形为字母灯