

LED灯盘 yrh led灯

产品名称	LED灯盘 yrh led灯
公司名称	东莞市樟木头雅瑞鸿灯具经营部
价格	48.00/个
规格参数	品牌:yrh 型号:yrh-led-gsd 光源类型:led灯
公司地址	中国 广东 东莞 樟木头镇官仓南区二巷一号
联系电话	86 0769 33397858

产品详情

广东雅瑞鸿公司产品led灯盘系列：一体化led灯盘，led节能灯盘 格栅灯盘，灯盘，led格栅灯盘系列产品简述:

led灯盘厂家批发：一体化led灯盘，led节能灯盘 格栅灯盘 灯盘 led格栅灯盘是雅瑞鸿绿色科技有限公司倾力打造的一款产品，从2012年开模并开始研发，生产，至今已销售近十w套给代理商及经销商，现在介绍一下一体化led灯盘，led节能灯盘 格栅灯盘 灯盘 led格栅灯盘系列产品图片，一体化led灯盘格栅灯系列的产品特性，一体化led灯盘，led节能灯盘 格栅灯盘 灯盘 led格栅灯盘系列技术参数及一体化led灯盘，led节能灯盘 格栅灯盘 灯盘 led格栅灯盘格栅灯市场应用性。

常用灯盘对比

类型	led一体化灯盘 (led t-bar)	t5灯盘 (t5 t-bar)	t8灯盘
输入电源	100v-240v 50-60hz	110v-220v 50-60hz	110v-220v 50-60hz
光源	3528led:450pcs 9w*3pcs=27w	15.4 × 3pcs=46.2w	3528led:450pcs 9w*3pcs=27w
显色性	65	~	~
色温	5700 ° k	6500 ° k	~
光通量	2000lm	2000lm	~
功率	27w	46.2w	~
功率因数	0.9	0.8	~
2m亮度	200lux	200lux	~
面罩	光学pc	玻璃	~
重量	2600g	~	~
led生产厂家	台湾	~	~

绝缘等级	ip65	~	
工作温度	-20 ~_45	~	
相对温度	rh90	~	
材质	铁+pc	~	
规格	600 × 600mm	600 × 600mm	
使用寿命	30000hr	约3000小时	

600x600系列

规格	yrhdp-660-7	yrhdp-660-9	yrhdp-660-9
功率(w)	3*8w=21w		3*9w=27w
工作电压	110-240v ac , 50/60		
led类型	smt 3528		smt 3528
灯珠数量 (颗)	3*108pcs		3*150pcs
光通量(lm)	> 1800		> 2400
发光效率 (lm/w)	> 68		> 75
显色指数ra	> 70		> 70
电源效率(%)	> 95		> 95
色温(k)	2700 ~ 7200		
功率因素(pf)	> 0.96		
使用寿命(hrs)	40000		
电路板材质	铝基板		
外壳材质	进口pc + 钢板喷漆		
外形尺寸(mm)	595*598*30		
工作环境(°c)	-40 ~ 50		
净重(kg)	2.5kg ± 5%		
防护等级	ip 45		

300x1200系列

规格	yrhdp-660-7	yrhdp-660-9	yrhdp-660-9
功率(w)	3*10w=30w		3*12w=36w
工作电压	110-240v ac , 50/60		
led类型	smt 3014		smt 3014
灯珠数量 (颗)	3*108pcs		3*150pcs
光通量(lm)	> 2800		> 3400
发光效率 (lm/w)	> 68		> 75
显色指数ra	> 70		> 70
电源效率(%)	> 95		> 95
色温(k)	2700 ~ 7200		
功率因素(pf)	> 0.96		
使用寿命(hrs)	40000		
电路板材质	铝基板		
外壳材质	进口pc + 钢板喷漆		
外形尺寸(mm)	595*598*30		
工作环境(°c)	-40 ~ 50		
净重(kg)	2.5kg ± 5%		
防护等级	ip 45		

600 x1200系列

规格	yrhdp-660-7	yrhdp-660-9	yrhdp-660-9
功率(w)	3*16w=48w	3*18w=54w	3*18w=54w
工作电压	110-240v ac , 50/60hz		
led类型	smt 3014	smt 3014	smt 3014
灯珠数量 (颗)	3*108pcs	3*150pcs	3*150pcs
光通量(lm)	> 4500	> 4800	> 4800
发光效率 (lm/w)	> 68	> 75	> 75
显色指数ra	> 70	> 70	> 70
电源效率(%)	> 95	> 95	> 95
色温(k)	2700 ~ 7200		
功率因素(pf)	> 0.96		
使用寿命(hrs)	40000		
电路板材质	铝基板		
外壳材质	进口pc +钢板喷漆		
外形尺寸(mm)	595*598*30		
工作环境(°c)	-40 ~ 50		
净重(kg)	2.5kg ± 5%		
防护等级	ip 45		

一体化led灯盘，led节能灯盘 格栅灯盘 灯盘 led格栅灯盘产品图片如下：

一体化led灯盘，led节能灯盘 格栅灯盘 灯盘 led格栅灯盘系列产品安装方式

正在低压老化中的led格栅灯产品：

led一体化格栅灯盘安装方式：

led一体化灯格栅盘装车标准：出货时一定要站立放置。

工厂地址：广东省东莞市樟木头镇百果洞工业园

业务联系：+86- 13652619146 msn:lily.ruier@live.cn

网络联系：qq: 1410539272 qq:931025933

公司电话：+86 0769-33397858 87194738 87194728

公司网址：<http://www.yrhgd.com> skype: lily.ruier

公司邮箱：manager@yrhgd.com service@yrhgd.com

"LED灯盘厂家"的开关类型为按钮式，灯头规格是平板，光源类型为led灯，产地是广东，光源功率为36,45,24,54,76,18（W），型号是YRH-LED-GSD，品牌为YRH，主要适用范围是办公场所，灯外形为方形，灯罩材质是pc，电压为220V（V），平均使用寿命是50000（h），变压器为LED专用，格栅灯盘是灯盘系列，风格为现代，灯光颜色是白光,暖白，节能等级为1，外形尺寸是300X1200，600X600，600X12000（mm），格栅灯为LED面板灯，室内照明灯具是灯盘系列