

# PZ73TC-16C手动薄型陶瓷排渣浆液阀

产品名称	PZ73TC-16C手动薄型陶瓷排渣浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:Z73X、H-16C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-16C手动薄型陶瓷排渣浆液阀, 耐磨刀型浆液阀产品优点:

- 1.密封面采用增韧结构陶瓷, 有极高的耐磨损、耐腐蚀性能.
- 2.刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成.
- 3.闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割.
- 4.闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力, 有效保护了填料和阀座的使用寿命.
- 5.阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全地将闸板支撑压紧在阀座上, 确保关闭紧密有效.
- 6.产品广泛用于煤灰、炉渣、水泥浆、电力、化工、钢铁、采矿等行业.

PZ73TC-16C手动薄型陶瓷排渣浆液阀具有可提升的闸板密封面, 可刮除密封面上的粘着物, 自动清除杂物。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造, 耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性, 可实现长寿命免维护。结构长度可根据用户要求订做, 并可根据用户要求做成明杆或暗杆。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统, 尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

技术参数:

型号 PZ73TC-10C PZ73TC-16C 介质公称压力 1.0MPa 1.6MPa 介质工作温度 - 20 ~ 350 材料  
阀体: 铸钢、不锈钢; 阀杆: 不锈钢; 闸板: 不锈钢+喷涂碳化钨、陶瓷; 密封面: 陶瓷

PZ73TC-16C手动薄型陶瓷排渣浆液阀性能特点:

(1) 适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。(2) 闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。(3) 耐磨性好，使用寿命长。(4) 采用手动、气动和电动等传动方式。

?????

???????—???????????

????—????????????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????????????

????—???????

PZ73TC-16C????????????????????

????????????????????GB/T 12221-2005????????????GB/T 9113????????????GB/T 12224-2005????????????GB/T 13927-2008

??????

?????	PN
?????	1.5 Mpa
?????	1.1 Mpa
?????	??80? ?????180? ???425?
?????	????????????????????

PZ73TC-16C????????????????????

??????	???????
??	???
??	???
???	????????????????