

屏蔽电力电缆YJVP3*25+1*16天联线缆

产品名称	屏蔽电力电缆YJVP3*25+1*16天联线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

屏蔽电力电缆YJVP3*25+1*16天联线缆

即0.6/1kv交联聚绝缘聚氯护套电力电缆。本产品供额定电压为（U0/U）0.6/1---26/35kv电力线路输配电用，产品标准为GB12706.3-91。

适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场，改善供电品质的特性，特别适用具有精密电子装置的场所，如计算机中心、航天监控中心、智能大厦等。

金属电力电缆（YJVP电缆）只是在设计结构上与交联聚绝缘电力电缆和聚氯绝缘电力电缆（YJV电缆）有所不同，在型号上以“-P”后缀加以区分，如：VV-P、YJV-P、YJLV22-P等等。

READ_VAR,WRITER_VAR，才是我们要真正使用的，它的作用就是写入和读取变量，看程序图六CFC编写的MODBUS通信程序如图六所示，是程序的全貌，程序实在太大了，大家可能要费点眼神了，黄色荧光笔部分是程序的启动按钮，当变量Com_En产生一个上升沿时，程序就会自动执行。最后面红色大圆圈就是我们需要的结果。读取或写入的数据是放在数组里的，当你交互的数据是连续的时候，就很方便了。其实，CFC的精髓就是可以自由移动，就像电路图一样，像通讯程序中，由于前后功能块需要联系，我们就需要中间变量来传递，而直接使用连线，省去了建立中间变量的麻烦。