

优惠30Mn2合金钢 30Mn2钢棒 高强度、韧性及耐磨性

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 优惠30Mn2合金钢 30Mn2钢棒 高强度、韧性及耐磨性 |
| 公司名称 | 东莞市长安扬航模具钢材经营部 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | 材质:30mn2 产地/厂家:鞍山宝得 规格:大小规格 (mm) |
| 公司地址 | 东莞市长安镇新安新兴街四巷4号 |
| 联系电话 | 86-076989876132 18820308674 |

产品详情

供应优惠30mn2合金钢 30mn2钢棒 高强度、韧性及耐磨性

合金钢30mn2

牌号：30mn2标准：gb/t 3077-1988 特性及适用范围：调质后具有高强度、韧性及耐磨性，静强度及疲劳强度良好。用作小截面的重要紧固件，可作车架纵梁、变速箱齿轮、轴、冷墩螺栓及较大截面的调质件；矿山机械中，中心强度要求较高的渗碳件，如起重机后车轴和轴颈等。 化学成份：碳 c：0.27~0.34硅 si：0.17~0.37锰 mn：1.40~1.80硫 s：允许残余含量 0.35磷 p：允许残余含量 0.35铬 cr：允许残余含量 0.30镍 ni：允许残余含量 0.30铜 cu：允许残余含量 0.30 力学性能：抗拉强度 b (mpa)：785(80)屈服强度 s (mpa)：635(65)伸长率 5 (%)：12断面收缩率 (%)：45冲击功 akv (j)：63冲击韧性值 kv (j/cm2)：78(8)硬度：207hb试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm 热处理规范及金相组织：热处理规范：淬火840 ,水冷;回火500 ,水冷。 交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）

"供应优惠30Mn2合金钢 30Mn2钢棒 高强度、韧性及耐磨性"的加工工艺为冷轧/热轧，规格是大小规格 (mm)，用途为矿山机械中，中心强度要求较高的渗碳件，如起重机后车轴和轴颈等，执行标准是GB/T3077-1988，产地/厂家为鞍山宝得，仓库是大量现货，材质为30Mn2