

# 天联牌电钻电缆 MZ 4\*2.5 煤钻电源连接线现货

产品名称	天联牌电钻电缆 MZ 4*2.5 煤钻电源连接线现货
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司销售部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:MZ 4*2.5 可售卖地:全国供货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

## 产品详情

天联牌电钻电缆 MZ 4\*2.5 煤钻电源连接线现货

煤矿用电钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，是移动性能非常好的矿用移动电缆

0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。电缆小弯曲半径为电线直径的6倍。

型号  
(MZ)UZ\_0.3/0.5  
(MZP)UZP\_0.3/0.5

名称  
矿用电钻电缆  
矿用屏蔽电钻电缆

线芯标称截面 (mm <sup>2</sup> )	20 时绝缘电阻小值 (MΩ · km)	20 时导体电阻小值 (MΩ · km)
2.5	160	8.82
4	160	5.39

1、电缆线绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ · km。

2、产品标准：GB818.2-1999。3、MC型电缆线,有3根主线芯，一根地线芯和一组控制单元组成（控制单元有2芯，3芯，4芯和7芯），成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

- 4、导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色，控制线打号码。
- 7、成缆：按右向绞合成缆。无控制单元的中心加填芯。有控制单元的将地线放中心。
- 8、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。 9、MC型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

天联牌电钻电缆 MZ 4\*2.5 煤钻电源连接线现货