

# 阻燃光纤GYTA-24B1.3单模光缆 埋式光缆

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 阻燃光纤GYTA-24B1.3单模光缆 埋式光缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂              |
| 价格   | .00/米                    |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号:齐全<br>产地:河北  |
| 公司地址 | 大城县毕演马村                  |
| 联系电话 | 18533668066 18533668066  |

## 产品详情

### 阻燃光纤GYTA-24B1.3单模光缆 埋式光缆

型号规格:MGTSV 规格：2-96芯 2-12芯 使用范围及用途：主要用于煤矿内语音、图像及数据等信号的传输使用方法及环境：适用于架空、穿管方式设，适用环境 -40 ~ +60

产品特点：阻燃光纤GYTA-24B1.3单模光缆 埋式光缆

A、jingque的余长控制保证光缆具有良好的抗拉性能和温度特性。B、采用蓝色阻燃PVC进行二次护套，使光缆具有良好的阻燃效果。C、金属加强构件、松套管绞填充式，钢一聚乙烯护罩，PVC外护套，使光缆具有良好的机械性能

### 适用范围

应用范围：矿区的长途通信和局间通信 使用温度 ( )：-40 ~ +70 敷设方式：架空，管道，直埋

产品描述阻燃光纤GYTA-24B1.3单模光缆 埋式光缆

松套管，金属加强件，缆芯填充油膏，松套管紧凑绞合，阻水填充物，阻燃护套

技术特点：阻燃光纤GYTA-24B1.3单模光缆 埋式光缆

低损耗，低色散，结构紧凑，良好的综合机械性能 允许侧压力(N/100mm)：长期：300，短期：1000  
允许拉力(N)：长期：600，短期：1500 允许弯曲半径：敷设时20倍缆径，工作时10倍缆径

光纤型号 62.5/125um，50/125um，9/125um，G652，G655 光缆外径(mm)：10.8 ~ 17.4  
光纤数量(芯)：2 ~ 144 光缆重量(Kg/Km)：156 ~ 340

8芯矿用光缆MGXTSV-8B1 矿用阻燃光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。缆芯的中心是一根磷化钢丝或挤上聚乙烯的钢丝绳，松套管(或填充绳及信号线)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物钢-聚乙烯粘结内护套后，蓝色阻燃PVC护套成缆。

矿用光缆结构