

201不锈钢长城网带 201不锈钢

产品名称	201不锈钢长城网带 201不锈钢
公司名称	宁津县正德输送设备厂
价格	500.00/米
规格参数	材质:201不锈钢 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	山东宁津县宁津县城南大祁
联系电话	86-05345533222 13869252318

产品详情

产品名称：不锈钢网链

产品用途：用于各种自动化流水线，如：烘干机、冷冻机、清洗机、蒸箱等自动化设备

产品特点：透气性好，不跑偏、使用寿命长、适应各种恶劣环境，抗拉力强。

产品材质：不锈钢201、202/301/304/310/314/316 碳钢：q235/45# 不锈钢：1cr17/1cr13/2cr13

本产品属于非标产品，尺寸和材质可以根据客户需求定做

山东省宁津县正德输送机械厂.是一家私营企业,生产网带,链条,网链输送机,食品输送机的专业厂家,产品广泛用于食品,玻璃,化干,速冻,电子电器等多行业输送设备本被企业自建厂以来,以质量求生存,精益求精,消化吸收新技术,新工艺,锐意进取,赢得了广大客户的大力支持和帮助.在此表示诚挚的谢意.目前本企业的主要产品: 1,玻璃流水线用退火炉网带.烤花炉网带.输瓶机网带等. 2,饼干流水线用烤炉网带,输送机,转弯机,等. 3,巧克力涂层用乙型网,肉食速冻,烘烤乙型网,等. 4速冻食品,水果蔬菜清晰杀菌流水线用链条,网带,支轴. 5方便面'米粉流水线用网带'链条及各种油盒.烘干吊盒,碗盒,面刀,面梳. 6热处理设备用高温炉输送网带. 7各式流水线设备用网带.链条的设计制造. 8各式网带输送机.网链输送机 设计制造. 本企业正朝着管理现代化的方向发展,质量是企业的生命,服务是企业的立足根本,本企业以其严格的科学管理,高质量的产品,良好的售后服务,回报广大用户,与各界朋友共求发展.创新无止境,真诚到永远.

- 1：如网带出现跑片偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。
- 2：如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。
- 3：链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

名称：直串条组合平衡型（cbs）又名：人字型网带

特点：人字型网带由左右交替的网条通过四根直串条联接而成，精密的编制技术使网带具有较密的网孔，运行灵活，它对材质的要求极高。

边缘处理型号：1 焊接型式 2 镢头型式 3 翻边型式

4 链条型式 5 档片型式

一、网带规格：1、网带宽度：50~5500mm 2、网带速度：0.15~0.50m/min 3、使用温度：-40 ~1200 4、边缘形式：弯边、镢头、焊接等形式。

二、网带材质：sus410 sus430 sus321 sus304 sus304l sus316 sus316l及45# 镀锌线等等。

二、性能特点：1、具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。2、在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。3、设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点

三、用途：玻璃退火、颗粒金属传输、石油化工、化纤、电子工业、彩色显像管、建材、食品机械、粉末冶金、热处理、玻纤，清洗电炉窑，回流焊，烧结炉等工业化流水线

四、售后服务：保证正常使用3年。在许多情况下，被损坏的网带是可以在合理的价格下修复的。最好是将网带发回本公司进行修复。当然，在紧急情况下，网带的修复工作可以在现场完成。我们提供24小时的全天服务，以便最快最直接的为您解决问题。售后电话：0534-5533222

五、产品包装： 出口包装

名称：直串条组合平衡型（cbs）又名：人字型网带

特点：人字型网带由左右交替的网条通过四根直串条联接而成，精密的编制技术使网带具有较密的网孔，运行灵活，它对材质的要求极高。

边缘处理型号：1 焊接型式 2 镢头型式 3 翻边型式

4 链条型式 5 档片型式

（一）网带的种类 1，曲轴型网带：集中了金属丝编织网带的各种优点，由于具有弯曲较深的串条，使各个螺旋盘条的位置得到正确的定位，因此最大限度地减少网带的变型和延伸。

2，直轴型网带：由左右交替的网条通过直串条联结而成，该系列网带网孔较密，网孔间距均匀，能使网带行走平稳。该系列网带适合于承载体积较小而质地相对较重的输送线。3，扁丝型网带：此网带采用轧扁丝制作。用曲轴型穿条连接，使各个螺旋盘条的位置得到正确的定位，因此最大限度地减少网带的变型和延伸。其做工精细，表面平整，两边平行，材质优良，经久耐用。4，乙型网带：又称梯形网带或一字网，此网带通常系齿轮传递网带，具有透气性好的优点，拉力均匀，做工精细，此网带具有转动灵活、平稳性好、耐高温、耐压力、耐腐蚀、寿命长等特点。5，人字形网带：由左右交替的网条通过四根直串条联结而成，精密的编织技术使网带既具有高密度网孔细运行灵活的特点，它对材料和编织技术要求极高。此网带适合于细小承载物的输送线。6，金属片网带：又称长城网，由扁平金属片和圆金属丝所组成，网带自重轻，网孔空隙大，网面平整，运行平稳，不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。7，链杆式网带：这种链杆式网带采用链条传动，适用于大型和重型传送，其运动平稳、力量大，网面相对受力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。8，眼睛型网带：链轮驱动，运行稳定，承载力强，可运送高速重物，表面平滑，适于不稳定制品的输送，开孔率大，通风性、脱水性佳，容易洗净，眼镜网带因孔大非常适合涂层操作流程，使之与传输带尽可能减少接触。9，链片式网带：这种链条使用链条做动力。网用链条片及小管连接；间距可根据使用定制。规格很多。10，链条式网带：由链条驱动的输送网带一般都由链条带动小轴再带动网带运行。

网带都采用轧牙串条、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进小轴，小轴二端穿入链条孔，从而达到链条驱动输送网带。链条网传动平稳、传动力矩小。 11，u型链条网带，也可作为螺旋式网带，采用进口电脑网带机生产，网面强硬耐用，不易变形。最大特点是转弯性能好，可以实现180度的转弯，且运行平稳。具有网面平整，可承载较重的压力和拉力。通风透气性能好，网面洁净无毒，而且容易清洗。维修和拆卸极为方便。可根据客户要求在网上两侧加装挡边。 12，链板式网带：由不锈钢链条驱动，采用不锈钢板材生产，适合于输送细小的高密度物件，输送过程中运转平稳，安装更换方便，价格高，使用寿命较长。 13，挡板式网带：这种硬边式边处理，输送方法直观、简洁。档片经s型处理后形成一个直线型的槽型，使用中应避免机械性挤压，一旦发现脱落现象应及时处理。 14，三角挡条式网带：这种边处理具有轻盈和牢固的优点，适用于较大的工件传送，物品不易从边缘滑落，做工比较精细，质量可靠，价格合理，广泛用于食品行业和金属热处理等行业的输送。 15，棒条式网带：具有结构简单，透气性好。强度大，可承载较重的物品。易于清洁和维护，运转灵活的特点。 16，翻边式网带：一般都为组合平衡型四根串单打头网带，串条不穿到边缘两边各翻15-30公分高的边，用以挡住物体外落。如化纤厂，标准件热处理，轴承件的清洗机用翻边网，用以挡住化纤维的外溢等。 17，球型网带：有四根螺旋盘条组成的球状螺旋组合网，结构牢固、有效过滤面积大，主要用于化学工业中的过滤，真空干燥机的烘干，目前已广泛应用在粘胶纤维透折机和制革工业的干燥机。 18，托带型网带：托带的网面平整光洁，运转灵活。设备和工模具的制作水平是该网带的质量保证。此系列网带承载量大，网孔相对较宽，适用于大型的输送线。 19，加板型网带：也叫加固型网带，此网带串条可采用直串条、曲串条两种，网带边可制作挡板，网带可整体翻边，串条可以生产加工成阶梯边(绞边)，可根据用户使用的范围和温度而定。

20，单旋网带：此网带采用单旋制作，纹路均匀，抗拉度强；两边平行；表面平整。

21，菱形网带：又称勾花网、活络网

"供应201不锈钢长城网带"的材质为201不锈钢，是否标准件是非标准件，是否进口为否，样品或现货是样品，品牌为正德，型号是W1200，形状为链条式网带，用途是包装机械网带，带宽为1200（mm），拉力强度是强力，节距为32（mm），螺距是26（mm），网丝直径为1.2（mm）