

# 各种型号网带 不锈钢网带 不锈钢输送网带

产品名称	各种型号网带 不锈钢网带 不锈钢输送网带
公司名称	宁津县润丰链网输送设备有限公司
价格	95.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:金属 是否标准件:非标准件
公司地址	宁津县经济开发区大祁工业园
联系电话	0534-5217966 15066520596

## 产品详情

产品图片属性及价格仅供参考，具体请来电详谈！可根据使用定制。规格很多链条式网带：

由链条驱动的输送网带一般都由链条带动小轴再带动网带运行。网带都采用轧牙串条、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进小轴，小轴二端穿入链条孔，从而达到链条驱动输送网带。链条网传动平稳、传动力矩小。

u型链条网带:

也可作为螺旋式网带，采用进口电脑网带机生产，网面强硬耐用，不易变形。最大特点是转弯性能好，可以实现180度的转弯，且运行平稳。具有网面平整，可承载较重的压力和拉力。通风透气性能好，网面洁净无毒，而且容易清洗。维修和拆卸极为方便。可根据客户要求在网上两侧加装挡边。

链板式网带：

由不锈钢链条驱动，采用不锈钢板材生产，适合用于输送细小的高密度物件，输送过程中运转平稳，安装更换方便，价格高，使用寿命较长。

挡板式网带：

这种硬边式边处理，输送方法直观、简洁。档片经s型处理后形成一个直线型的槽型，使用中应避免机械性挤压，一旦发现脱落现象应及时处理。

三角挡条式网带：

这种边处理具有轻盈和牢固的优点，适用于较大的工件传送,物品不易从边缘滑落,做工比较精细,质量可靠,价格合理,广泛用于食品行业和金属热处理等行业的输送。

棒条式网带：

具有结构简单，透气性好。强度大，可承载较重的物品。易于清洁和维护，运转灵活的特点。翻边式网带：

一般都为组合平衡型四根串单打头网带，串条不穿到边缘两边各翻15-30公分高的边，用以挡住物体外落。如化纤厂，标准件热处理，轴承件的清洗机用翻边网，用以挡住化纤维的外溢等。

"各种型号网带 不锈钢网带 不锈钢输送网带"的是否进口为否，网丝直径是6（mm），加工定制为是，材质是金属，拉力强度为强力，节距是5（mm），形状为链片式网带，型号是RFwd2013，是否标准件为非标准件，品牌是润丰，用途为食品输送网带，带宽是20（mm），样品或现货为现货，螺距是8（mm）