

# 徽高 手动硬密封刀闸阀 PZ73H-10C DN80

产品名称	徽高 手动硬密封刀闸阀 PZ73H-10C DN80
公司名称	徽高阀门（浙江）有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:徽高 产地:浙江温州 阀体材质:碳钢
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦二村坎下
联系电话	18100152268

## 产品详情

手动硬密封刀闸阀是一种手动驱动刀闸阀，具有对夹式连接和明杆平行式刚性单闸板的特点。阀座密封面采用硬质合金与聚四氟乙烯材料，公称压力为PN10~16。

阀体材料可以是碳素钢（PZ73H-10C/16C）或不锈钢（PZ73F-10P/16P、PZ73Y-10P/16P）。该阀门具有排渣功能，适用于纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质。

以下是PZ73H手动硬密封刀闸阀的性能规范：

- 型号：PZ73H-10C/16C
- 公称压力：PN10~16
- 工作压力：1.0~1.6 MPa
- 适用温度： 150
- 适用介质：纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等

PZ73H手动硬密封刀闸阀的主要零部件材料如下：

- 阀体：碳素钢（WCB）

- 阀杆：2Cr13

- 密封面：硬质合金、聚四氟乙烯

- 填料：V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

手动硬密封刀闸阀是一种阀门，也被称为手动插板阀或手动刀型闸阀。它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，通过闸板的启闭来实现流体的切断和控制。手动硬密封刀闸阀的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性。它的密封结构可以分为软密封和硬密封两种。

手动硬密封刀闸阀在关闭和开启过程中，阀座和闸板始终紧贴运动，确保阀门的启闭力稳定，并具有切断介质的功能。它适用于多种行业，如冶金、建材、煤炭、矿山、玻璃、轻工、造纸等，用于通风除尘、风力输送和排风系统管路上的调节和固体粉料输送的调节和切断。

手动硬密封刀闸阀的工作原理是通过闸板上开有一个通径大小的圆口，通过闸板的启闭使得圆口与通径做完全脱离和相吻合的动作。它可以通过手动操作来控制流体的流动。