

转辙机2#锂基脂 ZD6-F转辙机2#锂基脂

产品名称	转辙机2#锂基脂 ZD6-F转辙机2#锂基脂
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机2#锂基脂 ZD6-F转辙机2#锂基脂第电解电容负极接地第三整流电路与稳压电路之间串接第二极管，由于采取技术方案，本实用新型之一种可控复合供电的三相交流电动转辙机断相保护器具有以下有益该一种可控复合供电的三相交流电动转辙机断相保护器供电性高，其供电单元两个电源模块。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交道岔，根对道岔的保护方式为可挤和不可挤型两种；根对道岔的锁闭方式又可为单锁闭和双锁闭。转辙机2#锂基脂 ZD6-F转辙机2#锂基脂在一种地埋式电动转辙机中，转辙机还两根与动作杆平行的表示杆，表示杆的内端均位于机壳内，表示杆的外端穿过机壳与道岔相连接，在一种地埋式电动转辙机中，动作杆左表示杆和右表示杆的表面均设置有镀铬层，设计有镀铬层后，可增强其耐磨性和抗腐蚀能力。拨爪首先将顺时针方向上紧挨其子拨爪的滚柱压向该滚柱所在的第二空间的侧壁即楔槽的侧壁，然后带动星轮顺时针旋转，进而带动输出轴顺时针旋转，此时子拨爪逆时针方向上紧邻的滚柱由于摩擦力自身逆时针旋转。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机2#锂基脂 ZD6-F转辙机2#锂基脂例如隔离开关。将曲线数放入正常数池或故障数池采样正常故障数池中的曲线数建立训练数集和测试数集，具体包含令正常故障数池中的曲线数为正常故障曲线数抽取正常数池中的曲线数，并对故障数池中的曲线数进行上采样此为现有技术。当有列车即将经过道岔需要道岔切换轨道时，此时列控系统会扳动转辙机实现道岔切换，扳动转辙机是通过车站机械室的道岔控制电路完成指令下发，此时转辙机内部的动作接点电流发生异常，采集装置通过采集的动作电路电流传感器判断此时进行道岔扳动工作，从而进行各传感器数采集。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成