湖北襄阳供应硅灰石粉（摩擦材料塑胶用）

产品名称	湖北襄阳供应硅灰石粉（摩擦材料塑胶用）
公司名称	襄阳隆福矿业有限公司
价格	400.00/吨
规格参数	原产地:湖北 二氧化硅含量:80（%） 品级:优等品
公司地址	湖北襄阳市高新区团山镇余岗一组
联系电话	86 0710 3823588/3823699 15971161386

产品详情

硅灰石属于一种链状偏硅酸盐，又是一种呈纤维状、针状。由于其特殊的晶体形态结晶结构决定了其性质，硅灰石具有良好的绝缘性，同时具有很高的白度、良好的介电性能和较高的耐热、耐候性能。因硅灰石广泛地应用于陶瓷、化工、冶金、造纸、塑料、涂料 等领域。。

摩擦级硅灰石粉是一种特殊的针状结构，具有大的长径比，同时硅灰石独有的物理机械效能。大大增强了成品的耐摩擦性、耐热性。当产品填充到里面，可以提高摩擦灵活性与及稳定性等特点。

在我们日常生活和高科技世界，塑胶合成物已经被广泛使用，并得到快速发展。硅灰石以它独特的针状、丰富纤维，作为功能性填料增加了复合材料的強度。用化学方法改良的硅灰石所起的作用在下列范围內得到了验证, 如:热固塑胶、热塑性塑胶以及弹性塑胶 。硅灰石在这些方面使用的优点是其他任何材料在作为填料和加固剂方面都无法比拟的。高长径比硅灰石针状粉产品作为高分子改良剂广泛用作提供高冲击强度、增强流动性以及加强刚度强度和结构稳定性，另外，表面处理过的产品已被广泛用作加固物，用于改善抗拉强度、冲击强度、线性拉伸及模收缩率，以及提供均匀的蚀刻和表面粘附力从而创造光滑的表面。

在塑料、尼龙行业，能增强相应的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度等指标，并且可降低生产成本。硅灰石的折射率（1.616~1.631）是体质颜料中较高的，它提供了不透明性和对低白度光泽的优异的控制能力，它呈现一定程度的遮盖能力，改善在湿的情况下的耐磨性，有高的平光效应，体现比较好的“ 修饰 ”特性。

电话：0710—3823699 传真：0710—3823588

手机：15971161386 张小姐 销售部经理

"湖北襄樊供应硅灰石粉（摩擦材料塑胶用）"的折光系数为1.616，品级是优等品，密度为2.78（g/cm3），原产地是湖北，ph值为8.5，热膨胀系数是6.5*10-6，莫氏硬度为4.5，二氧化硅含量是80（%），白度为85（%），类别是细粉，熔点为1540（℃）