

防水变压器 单相

产品名称	防水变压器 单相
公司名称	东莞市冠擎电子有限公司
价格	3.00/台
规格参数	电压比:3-24 电源相数:单相 额定功率:3-600
公司地址	东莞市横沥镇上车岗村上龙路
联系电话	86-076982650958 15338007177

产品详情

桌面式/插墙式

我公司专业生产gs/ul/cul/bs/saa/pse.防水变压器

输入：

gs防水变压器:230vac.50hz. 1.5a max ,

gs防水两圆插+1.85米h05rn—f2.0 × 0.75mm²防水橡胶线+sr

ul防水变压器:120vac. 60hz. 1.5amax

ul防水三插或者ul防水级性两插 + 1.83米 (6feet) 18awg.sjtw线 + sr

bs防水变压器：240vac. 50hz. 1.5amax

bs防水三插 + 1.85米h05rn—f2.0 × 0.75mm²防水橡胶线+sr;

saa防水变压器:230vac.50hz. 1.5amax ,

saa防水两圆插或三插+1.85米h05rn—f2.0 × 0.75mm²防水橡胶线 + sr ;

pse防水变压器:120vac.60hz.1.5amax

pse防水两插 + 1.83米 (6feet) vct 2 × 0.75mm²线+sr ;

输出:

3-48vac,3-48vdc 50-50000ma 600w max

适用钢片型号:

ei28/35/41/48/57/66/76/86/96/114/133/144等;

可以输出防水母座,防水母座+防水公插带输出线;

可以直接输出dc线,spt-1w/spt-2w/ho5rn-f橡胶线等;可以输出一拖一,一拖二,一拖三到一拖六防水母座;可以根据客人的具体规格要求量身定做;

优点:

变压器采用多层绝缘制作工艺,安全性能好,采用环氧树脂封灌,防水性能好,在1.2m的水深下工作,防水等级可达ip68,采用全铜制用电感线圈,功率充足,耐用,在正常使用情况下,可保质24个月。

品质保证:

我司从来料检验,样品制作测试,批量生产检验,批量老化测试,出货全检等多程序把关品质;采用环保原材料。

用途:

可用于led水下灯具,泳池灯具,卤素灯,烧烤炉灯具,花园灯,马达,led护栏管,水泵,体育电动用品,户外帐篷灯具,户外广告工程灯具照明,家用防水电器,浴室高温照明灯具等低压防水产品;

认证:ul/cul/etl/gs/bs/saa/pse/ce/rohs

如有兴趣,欢迎与我司取得联系。

"防水变压器"的电压比为3-24,电源相数是单相,额定功率为3-600,防潮方式是灌封式,冷却方式为油浸风冷式,冷却形式是干式,频率特性为低频,品牌是冠擎,绕组形式为双绕组,铁心形式是壳式,铁心形状为EI型,外形结构是卧式,效率()为95%,型号是AED-XXXXXX,加工定制为是,应用范围是配件组件