

正规西门子6ES7194-4GA60-0AA0使用规范

产品名称	正规西门子6ES7194-4GA60-0AA0使用规范
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	西门子模块代理商:西门子授权代理商 西门子一级代理:西门子触摸屏 西门子代理商:西门子代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

立即触点指令（Immediate）只能用于输入量I，执行立即触点指令时，立即读入物理输入点的值，根据该值决定触点的接通/断开状态，但是并不更新该物理输入点对应的输入映像寄存器。在语句表中，分别用LDI、AI、OI来表示开始、串联和并联的常开立即触点，用LDNI、ANI、ONI来表示开始、串联和并联的常闭立即触点。触点符号中间的“|”和“/|”用来表示立即常开触点和立即常闭触点。立即触点和立即输出指令的应用

1、串联电路块的并联连接指令OLD两个或两个以上的接点串联连接的电路叫串联电路块。串联电路块并联连接时，分支开始用LD、LDN指令，分支结束用OLD指令。OLD指令与后述的ALD指令均为无目标元件指令，而两条无目标元件指令的步长都为一个程序步。OLD有时也简称或块指令。

3 芯连接（，24 V DC），用于安装高度较小（117 mm 而不是 141 mm）的 16 通道输入模块

连接不需要的不对等编码器的开关量输出（4 线制）

提供编码器的电源电压

电位组信息

???? BU ?????????????P1?P2?AUX?? BU ????

?? BU ??????????? P1?P2 ? AUX ?????????? BU ????????????????????????? BU ????????????????? BU ????

将形成一个新的电位组（例如，用于将电源与模块组隔离）或

该电位组同时需要电流超过 10 A 的限值时，都需要设置另外一个浅色 BU。

端子的颜色标识

??????BU ??????? I/O ??? I/O ????????????????? I/O ??? CCxx
????????????????????????????????

?? 10 ?????? AUX ??? BU ??? 10 ? AUX ?????????????????/??????????

标记

???

???????????????? I/O ?????????? STEP ???

??????

?? I/O ??? BU????????????????????????????

2、并联电路的串联连接指令ALD两个或两个以上接点并联电路称为并联电路块，分支电路并联电路块与前面电路串联连接时，使用ALD指令。分支的起点用LD、LDN指令，并联电路结束后，使用ALD指令与前面电路串联。ALD指令也简称与块指令，ALD也是无操作目标元件，是一个程序步指令。3、输出指令 =1、= 输出指令是将继电器、定时器、计数器等线圈与梯形图右边的母线直接连接，线圈的右边不允许有触点，在编程中，触点以重复使用，且类型和数量不受。4、置位与复位指令S、RS为置位指令，使保持；R为复位指令，使操作保持复位。从的位置开始的N个点的寄存器都被置位或复位,N=1 ~ 255如果被复位的是定时器位或计数器位,将定时器或计数器的当前值。