

松下伺服电机专用三相电子变压器

产品名称	松下伺服电机专用三相电子变压器
公司名称	东莞市诚宇电气设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	电压比:380 220: 电源相数 三相: 额定功率
公司地址	东莞市大岭山镇大沙村连马路1号
联系电话	86-076985780591 15338031533

产品详情

该产品是专门针对中国电网与交流伺服电机所需电压不匹配而设计的超小体积三相伺服变压器。改变了现传统线圈式变压器的笨重、发热、耗电、安装难的问题；不对电网造成污染，是工业控制系统中解决电源适配器问题的理想产品，与工频变压器有本质上的不同，在性能上有质的飞跃。

本产品采用最前沿的微波器件，三相全桥开关谐振技术，spwm调制技术，完全消除emi干扰，广泛应用于三菱、安川、松下、三洋、台达、东元、富士、日立、欧姆龙、ab、法拉克、施耐德、路斯特、科比、伦茨等所有进口，国产伺服系统；该变压器的容量可以从0.5kva到80kva,满足了所有伺服电机电压的匹配。

功能特点

智能型，自动调节伺服系统所需电流，输出电流不受电网电压波动的影响，使伺服电机发挥更好的性能；全部元件采用德国、日本功率模块，安全可靠，质保五年，没有返修率，寿命长达二十年以上；体积小、重量轻、价格低廉、5倍的过载能力，可长时间连续工作；接头端子采用特殊的合金材料，缓流、缓压；承受苛刻使用环境：周围空气温度-30 至+60 ，安装海拔可达4500m；性能优越，高效率（99.8%），高稳压，无干扰，不发热，耗电少,输出能量更稳定；典型应用：数控机床，试验机、绕线机、教学机、包装机械，印刷机械，纺织设备，自动化生产线等二十多个自动化设备行业；外壳：高级镀铬、铝壳（着色）防氧化、防生锈；尺寸：1.5kw至4.5kw：170*65*35（mm）；5.5kw至11kw：235*65*35（mm）；15kw至25kw：193*106*130（mm）；包装：普通包装（纸盒）。

"供应松下伺服电机专用三相电子变压器"的外形结构为屏蔽式，效率()是1.5-40，电压比为380为220，电源相数是三相，铁心形状为新型，是否提供加工定制是是，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为配件组件，防潮方式是灌封式，铁心形式为非晶合金，额定功率是50/60，冷却方式为自然冷式，型号是SET，绕组形式为电子模块，品牌是德源