

单相多功能电能表 单相电能仪表

产品名称	单相多功能电能表 单相电能仪表
公司名称	河南金雀电气销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:单相电能仪表 品牌:金雀 型号:DDSD580
公司地址	驻马店市金雀路999号
联系电话	0396-12617994 03962627177

产品详情

类型	单相电能仪表	品牌	金雀
型号	DDSD580	基本电流	5 (A)
准确度等级	2.0	参比电压	220 (V)
电流倍率	4-6	显示方式	LCD
频率	50 (Hz)	最大电流	80 (A)
装箱数	20		

ddsd580 系列单相多功能电能表 1 概述： ddsd580 系列单相多功能电能表是依据dl/t 614—1997《多功能电能表》标准研制而成的新型仪表。主要适用于交流50hz电路的有功电能计量和数据采集，并具有有功电量分时计量、最大需量计量、电压、电流、功率测量、红外和rs-485口通讯等功能，采用液晶显示方式，手持抄表器设置用电参数和抄收电量。是实现居民用电分时计费的理想计量工具。 2 主要功能：

计量16个月的有功正、反向总、尖、峰、平、谷电量，正向电量正反累计，反向单独计量。

计量16个月的正、反向有功总、尖、峰、平、谷最大需量及其发生时间。

每天4个费率、10个时段，8套时段，每年10个时区。

具有周休日时段功能，可任意选择1-7日为周休日。 具有公共假日时段功能，可设200个公共假日。

月底抄表时间可设置为1~28日的任意整点时刻。

实时数据测量：电压、电流、有功功率、功率因数。 记录最近64次断电的起始时刻、结束时刻。

当电能反向时，电能方向箭头（反向）会闪烁报警指示。

具有按键和循环显示两种方式，显示内容和时间可设置。 具备红外和rs485接口，规约符合dl/t

645-1997格式。 记录编程次数、最近一次编程时间和需量复位次数及最近一次复位时间。

具有有功功率超负荷报警功能。 具有负荷曲线记录功能，记录间隔可选。 3 主要技术指标：

额定电压: 220v，工作电压范围：70%~120%额定电压。 额定电流: 1.5(6)a，5(30)

a，10(60)a，20(100)a。 精度等级: 有功1.0级、2.0级。 整机功耗: < 1.5w。

时钟误差： 0.5s/d(23±3)。 后备锂电池使用寿命: > 10年,连续工作时间: 3年。 工作温度:

-10~+55，极限工作温度：-25~+70。

脉冲光耦输出：外接电压：5~24vdc，负载电流：10~20ma，脉宽：80ms。

通讯波特率：默认1200bps，可设置为2400bps、4800bps、9600bps。