

# 东莞销售二手三菱GT1150-QBBD-C 触摸屏

产品名称	东莞销售二手三菱GT1150-QBBD-C 触摸屏
公司名称	东莞市高埗运华通用机械设备维修经营部
价格	2388.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:mitsubishi/三菱 型号:gt1150-qbbd-c
公司地址	广东东莞市高埗镇高埗北联302号
联系电话	86-076988738011 13412798886

## 产品详情

品牌	三菱	型号	gt1150-qbbd-c,gt1155-qsbd-c,gt1175-vnba-c
显示器尺寸	5.7 (寸)	显示器类型	88
显示色彩	88	分辨率	88
处理器	88	存储器	88
输入方式	触摸屏输入	输入电压	24 (v)
产品认证	ce		

内置64位risc cpu可实现高速运算；内置usb接口。内置rs-232口、rs-422口实现最快达115.2kbps的高速通讯，与三菱plc及其他主流品牌plc均可通讯；与got900相比内存增大，为3mb-9mb（可最多扩展至57mb）；内置时钟功能，可使用报警显示和时间显示；可对三菱plc软元件进行监控与修改；对应got1000系列的画面设计软件为gt designer2 version2软件。

项目	规格5.7寸			
环境温度（使用时）	显示部分：0 - 50 ° c			
	其他部分：0 - 55c			
	安装角度：柜内温度为40?55c时，显示部分安装角度应在60?105 ° 之间			
环境温度（保存时）	-20?60c (工作/保存环境湿度—：10?90%rh，无凝露)			
抗振符合iec611131-2标准	-	频率	加速度	振幅
	间断振动	5-9hz	-	3.5mm
		9-150hz	9.8m/s2	-
	连续振动	5-9hz	-	1.75mm
9-150hz		4.9m/s2	-	
抗冲击	符合iec61131-2标准（147 m/s2，作用时间11ms，正弦半波脉冲，x、y、z各方向3次）			

抗噪声	噪声电压1000vp-p，噪声宽度1ps (采用噪声频率30?100 hz的噪声发生器)
耐压	ac500v 1分钟 (got电源端子-got接地端子)
绝缘电阻	dc500v绝缘电阻仪测量，10m í ì 以上 (电源端子—接地端子)。
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体，无导电性尘埃，无阳光直射 (同保存环境)。
防护等级	符合ip67f (jem1030)标准 (前部) (并不保证满足客户的所有环境条件)。
接地	d类接地 (100 í ì 以下)，无法接地时应该连接到柜体上。
其它	使用海拔、2000m以下，安装场所：控制柜内过压范畴3：ii以下，污染度—4：2以下

## 性能规格

	液晶种类	
	画面尺寸/分辨率	
	显示尺寸 (mm)	
	显示字符数	16点字体时
		12点字体时
显示部分	视角 (横向显示时)	
	对比度调整	
	显示颜色	
	亮度	
	使用寿命	
背光灯	种类	
	功能	
	使用寿命	
触摸面板	触摸键数	
	键尺寸	
	同时按键数	
	使用寿命	
蜂鸣器输出 (触摸键按下时的操作音)		
存储器	用户存储器	
	容量	
	使用寿命 (写入次数)	
电池 (选件)	电池型号	
	备份对象	
	使用寿命	
内置接口	rs-422	种类
		接插件类型
		用途
	rs-232	种类
		接插件类型
		用途

	usb	种类
		接插件类型
		用途
存储板扩展口		
重量		
对应软件		
电源电压		
保险丝（内置，不可更换）		
功耗[]内：背光灯熄灭时。		
冲击电流		
允许瞬停时间		

"东莞销售二手三菱GT1150-QBBD-C 触摸屏"的输入电压为220V（V），显示器类型是触摸式，工作温度为0-85，加工定制是是，型号为GT1150-QBBD-C，处理器是256，显示器尺寸为320.240（寸），分辨率是256，面板防护等级为1，品牌是Mitsubishi/三菱，产品认证为CCC，输入方式是触摸屏输入，存储器为1G，显示色彩是256