

# 单相多功能载波电能表 单相电能仪表

产品名称	单相多功能载波电能表 单相电能仪表
公司名称	河南金雀电气销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:单相电能仪表 品牌:金雀 型号:DDSD580
公司地址	驻马店市金雀路999号
联系电话	0396-12617994 03962627177

## 产品详情

类型	单相电能仪表	品牌	金雀
型号	DDSD580	基本电流	5 ( A )
准确度等级	2.0	参比电压	220 ( V )
电流倍率	4-6	显示方式	LCD
频率	50 ( Hz )	装箱数	20

ddsd580 b1系列单相多功能载波电能表 1. 概述： ddsd580 b1系列单相载波电能表主要用于交流50hz的  
单相电路的有功电能分时计量和无功总电能计量，计量方式为反向电能累计到正向上。同时还可对有功  
功率进行实时监测，并具有防窃电功能。该系列电表具有红外口和载波通讯口，可实现本地和远端抄表  
功能。 2. 主要技术指标： 额定电压：220v，工作范围：70%~130un。

额定电流：1.5(6)a、5(6)a、10(60)a、30(90)a等。 精度等级：有功1级、2级，无功2级。

时钟误差：0.5s/d ( 23±3 )。 工作环境温度:-20~+55 ，极限温度：-20~+70 。 红外口输出：  
通讯协议符合dl/t645-1997要求。 载波通讯口：实现载波输出，可设置和抄表。

脉冲输出光耦：2路，外接电压：5~24vdc，负载电流：10~20ma。脉宽：80ms。 3. 功能简介：

计量当前、上月的有功总、峰、平、谷电量和无功总电量（正反累加）；

计算并显示实时有功功率，并可以抄出；

具有超负荷跳闸功能，负荷值可设置，断电5分钟后可自动恢复供电；

内置继电器和调制解调器，可本地和远程遥控断电、复电；

可记录最近一次的掉电时刻、上电时刻； 具有载波接口。通过载波接口可实现远程抄表和电表设置  
及遥控继电器断开和闭合，完成断电和上电功能；

具有红外线接口。通过红外口可实现本地抄表和设置等所有功能； 具有防窃电功能，可防倒转、防  
跨线、防一线一地等窃电方式，同时可记录用户最近三次的窃电开始和结束时间。 具有罩壳、端盖打  
开记录和报警功能，可分别记录电表开罩壳、开端盖的最近三次的打开、关闭时间； 显示采用英文lcd  
，并具有自动循环显示功能，实际显示内容可任意设置，每项数据的显示时间以及停显时间可设置。