

单相电能表（LCD显示）

产品名称	单相电能表（LCD显示）
公司名称	河南金雀电气销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:单相电能仪表 品牌:金雀 型号:DDS580
公司地址	驻马店市金雀路999号
联系电话	0396-12617994 03962627177

产品详情

类型	单相电能仪表	品牌	金雀
型号	DDS580	基本电流	5 (A)
准确度等级	2.0	参比电压	220 (V)
电流倍率	4-6	显示方式	LCD
频率	50 (Hz)	最大电流	100 (A)
装箱数	24		

dds580系列单相lcd普通型电能表概述：dds580系列单相lcd普通型电能表是利用当前电子最新技术，依据gb/t17215—2002、iec61036-2000等标准研制而成的新型仪表，它采用现代微电子技术，元器件采用高可靠固态电路以及专用集成电路方式使电路元件尽量减少，焊接采用smd贴片元件，从而使该表具有体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、安装使用方便等特点，适用于交流50hz单相电路的有功电能计量，分为普通型dds580、防窃电型dds580 f、拉闸型dds580 lz。主要技术指标：

产品符合标准:gb/t17215-2002,iec61036-2000；参比电压：220v；参比电流：1.5(6)a,2.5(10)a,5(20)a,10(40)a,20(80)a；使用频率范围:50hz±5%；精度:有功1级，2级；使用寿命大于10年。

功耗：小于2w；温度范围:-20~+65℃；主要功能及特点：累积电量采用lcd显示；

误差曲线平滑；寿命长，可靠性高；可实现正反电量累计为正向，反向单独计量；

输出80ms脉冲信号用于远端抄表；电表均能防强外磁场。具有电量冻结功能。

具有485接口和红外口，满足部颁规约（拉闸型还符合湖北规约）；

防窃电型具有防窃电功能：防倒转,防止跨线,防一线一地等窃电方式；

拉闸型当负荷功率超过限定值时，电表会拉闸限电。也可通过红外口或485接口拉闸或合闸。